

# PROTOLON(SMK)3\*50+3\*25/3-6/10KV--上海科邦特种电缆厂

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PROTOLON(SMK)3*50+3*25/3-6/10KV--上海科邦特种电缆厂 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司(厂家直销)                         |
| 价格   | 8.80/米                                     |
| 规格参数 | 型号:PROTOLON(SMK)<br>屏蔽密度:95%<br>弯曲半径:8×D   |
| 公司地址 | 工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号                  |
| 联系电话 | 13761372608 13761372608                    |

## 产品详情

### PROTOLON(SMK)3\*50+3\*25/3-6/10KV电缆应用场合

适用于移动设备如快速运行集装箱吊车。起重设备,可行驶大型设备和挖掘机、地面和井下采矿等有较高机械应力的场合。

长期暴露在天气环境下的机械和设备;输送和起重设备;工程机械;造船厂机械

常用于斗轮机,堆垛机,取料机,取煤机,铲运机等起重设备

PROTOLON(SMK)3\*50+3\*25/3-6/10KV--上海科邦特种电缆厂,上海科邦特种电缆有限公司供应。

无论是收线,放线或是电缆可被收放,或通过滚轮引导

适用于特殊条件,例如在工业用水或海水中连续使用不超过2周。

### PROTOLON(SMK)3\*50+3\*25/3-6/10KV电缆特点

使用寿命长且质量稳定,进口橡胶材质更加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。

无卤、阻燃性符合IEC 60332-1-2标准

符合 EN 60811-2-1的耐油性

良好的耐化学性，耐热性和耐机械应力

适用于在危险区域移动设备的连接

PROTOLON(SMK)3\*50+3\*25/3-6/10KV电缆优势

中央承载加强芯可吸收张力，因此允许自由悬挂电缆在长距离的情况下收放线以及偏斜。

具有耐候性，适合恶劣环境下使用。

扁平电缆所需空间比圆电缆小，弯曲半径更小。

较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间和降低重量。

由于使用小规格的盘具，引导轮和驱动电机，更节省成本。

电缆可被收放，或者通过滚轮引导。

护套中复合了支撑编制层，防止电缆发生不必要的扭曲，并形成所谓的螺旋形效应。

导体采用镀锡铜丝，减少氧化现象，增加使用寿命。

KAWEFLEX 3330 SK , KAWEFLEX 3333 SK-C-PUR , KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR , KAWEFLEX 5330 SK , KAWEFLEX 5340 SK , KAWEFLEX 3131 CLEANLINE-PUR , KAWEFLEX 3231 CLEANLINE-C-PUR , TRATOSFLEX (N)TSCGEWOU 3 × 35+2 × 25/2+24FO(9/125)8.7/15KV

PROTOLON(SMK)3\*50+3\*25/3-6/10KV--上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号