

# 濉溪pe双壁波纹管 徐州京通建材有限公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 濉溪pe双壁波纹管 徐州京通建材有限公司    |
| 公司名称 | 徐州京通建材有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材    |
| 联系电话 | 18036373330 18036373330 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：徐州京通建材有限公司

### hdpe双壁波纹管

双壁波纹管摩阻系数小，流量大：采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，pe双壁波纹管生产厂家，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

耐低温抗冲击性能：HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70。一般低温条件下(-30 以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，pe双壁波纹管价格，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

化学稳定性佳：由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

优异的耐磨性能：德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

pe双壁波纹管是一种内外黑的管道，塑料柔性管，pe双壁波纹管报价表，具有一定的挠曲性。pe双壁波纹管的定义就是内外双层壁，外观波纹螺旋状的结构。那么普通的塑料双壁波纹管我们前期介绍了一些，相信细心的朋友多了解了一些有关双壁波纹管性能的介绍，小编在这里就不对pe双壁波纹管做过多介绍了。

钢带管，这种管子也是内外黑色，外壁螺旋波纹状的，双层壁的管道。看到这里大家会猛然惊醒，原来这种管子复合双壁波纹管的定义，这也正是有人喜欢把这种管道成为钢带增强双壁波纹管的原因。由于在生产的时候在波峰中加入了钢带，能很好的加强管道的支撑性，大大提高管道的环刚度。环刚度能达到sn12.5以上，甚至更高。

双壁波纹管产品特点如下：

- 1、产品结构，抗压能力强；
- 2、内壁光滑，过流量大；
- 3、产品连接方便，接口密封好，耐腐蚀，零渗漏，不结垢，避免二次污染，是理想的“绿色管材”；
- 4、产品具有良好的挠曲性能，濉溪pe双壁波纹管，可适应土壤的不均匀沉降；
- 5、使用寿命长，地埋使用可达50年以上；
- 6、产品重量轻，施工方便，可降低施工费用，缩短施工周期；
- 7、在15英尺/秒的速度下，耐磨性比普通或细粒钢管高3~5倍。

濉溪pe双壁波纹管-徐州京通建材有限公司由徐州京通建材有限公司提供。徐州京通建材有限公司是一家从事“CPVC电力管,pe给水管,钢丝骨架复合管,双壁波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“CPVC电力管,pe给水管,钢丝骨架复合管,双壁波纹管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使京通建材在排水系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！