

化工管道支吊架生产厂家定制

产品名称	化工管道支吊架生产厂家定制
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 根据力矩平衡原理设计。在规定的负载位移范围内，负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。因此，用恒吊支撑的管道和设备发生位移时，可以获得恒定的支承力，不会给管道和设备带来附加应力。恒吊一般用于需要减少位移应力的地方，如电站锅炉本体，发电厂的汽、水、烟风管及燃烧器等悬吊部分，以及石油化工设备和其它需要减少位移应力的地方。

基本信息编辑用途和适用范围：本标准适用于位移范围为VS(0~180mm)、TD(0~120mm)、载荷范围为154~217384N、使用温度范围-20~200的可变弹簧支吊架。2结构形式和型号表示方法编辑可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。

弹簧支吊架厂家，禹拓管件制造厂是河北一家专业的弹簧支吊架生产厂家,技术力量雄厚,生产设备先进,产品质量zhuoyue,交货期及时,口碑zui好,是河北地区电厂配件生产的佼佼者,以企业产品为先导,以企业信誉为保证,以产品质量为依托,以合理的价格为杠杆,用坚强的信念树立我公司的声誉和企业形象.据力矩平衡原理设计。在规定的负载位移范围内，负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。因此，用恒吊支撑的管道和设备发生位移时，可以获得恒定的支承力，不会给管道和设备带来附加应力。恒吊一般用于需要减少位移应力的地方，如电站锅炉本体，发电厂的汽、水、烟风管及燃烧器等悬吊部分，以及石油化工设备和其它需要减少位移应力的地方。基本信息用途和适用范围：本标准适用于位移范围为VS(0~180mm)、TD(0~120mm)、载荷范围为154~217384N、使用温度范围-20~200的可变弹簧支吊架。2结构形式和型号表示方法可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。可变弹簧支吊架按安装方式的不同，分为A、B、C、D、E、F、G七种型式。A型----上螺纹悬吊型；B型---单耳悬吊型；C型----双耳悬吊型；D型----上调节搁置型；E型----下调节搁置型；F型----支撑搁置型；G型----并联悬吊型；使用弹簧支吊架的注意事项：由制造厂按用户提供的安装载荷，用上、下两块ding位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上，使弹簧支吊架暂处于刚性状态。管道经清洗、水压试验后，取下上、下ding位块，方可将管道投入使用。管道开始运行时，首先检查ding位块是否合部拆除，再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。管道投入正常运行后，检查弹簧支吊架在工作载荷时的位移是否与设计一致。管道停止运行后，检查指示板是否复位到安装载荷的位置。整定弹簧支吊架厂家，禹拓电厂配件有限公司对弹簧的要求：