

CTS-23A超声波探伤仪

产品名称	CTS-23A超声波探伤仪
公司名称	东莞市东城通博电子仪表经营部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:国产 型号:CTS-23A
公司地址	中国广东 东莞市 广东省东莞市东城赛格电子市场1M080-2铺
联系电话	086-076923011489 13580764966

产品详情

cts-23a/23b plus型超声探伤仪 cts-23a/23b plus型超声探伤仪采用高亮度示波管，cts-23a/23b plus型超声探伤仪除具有宽频带，高灵敏度，高分辨力的突出优点外，cts-23a/23b plus型超声探伤仪还有新型报警系统，检波方式选择、多机循环工作及高频不检波信号输出接口等功能，cts-23a/23b plus型超声探伤仪是一种多用途的便携式超声探伤仪。适用于机械制造、航空、航天、能源、交通等工业和国防部门的超声探伤。本产品出口型号为echope230。cts-23a/23b plus型超声探伤仪是按有关标准设计制造的内销型产品，其衰减器采用衰减型，以适应国内用户需要。其中23aplus为国产示波管，23b plus为进口示波管。工作频率达20mhz，分三个频段，可配用高频窄脉冲探头获得高分辨力衰减器为衰减型，总衰减量90db，特设0.5db×20高精度衰减器扫描范围：5~5000mm（钢纵波），连续可调脉冲移位范围达800mm，显示稳定具有第一回波跟踪功能，可进行水浸法探伤具有高频不检波信号等多种接口，可多机联机循环工作高亮度、内刻度示波管，波形清晰cts-23a/23b plus型超声探伤仪主要技术参数：工作频率范围：0.5~20mhz，分三个频段，其中频段1为1~15mhz（-3db）。衰减器：总衰减量90db（20db×2、2db×20、0.5db×20）。衰减误差：每2db±0.1db。垂直线性误差：2~5mhz，5%。水平线性误差：1%。阻塞范围：约4mm（钢纵波）。探伤灵敏度余量：配用2.5z20探头时，40db。薄板分辨力：配用10c6n探头时，1.2mm。近区探伤能力：配用10c6n探头，可发现距探测面2mm的直径2mm平底孔。使用电源：ac：220±22v.50±1hz；dc：12.5±2v（镉镍电池1.25v×10）。外形尺寸：254×140×355mm（宽×高×深）。重量：约7.2kg（连电池）。

本产品的类型是超声探伤仪，品牌是国产，型号是CTS-23A