

低温冷却循环泵5/25度 低温循环槽5L-25度 低温泵 DLSB-5/25

产品名称	低温冷却循环泵5/25度 低温循环槽5L-25度 低温泵 DLSB-5/25
公司名称	荥阳市科瑞仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:低温冷冻机 品牌:荥阳科瑞
公司地址	河南省郑州市荥阳市高山镇穆沟工业区
联系电话	86-0371-64867182 15093305134

产品详情

电话：0371-86573886 传真：0371-86573868

手机：13253375838 联系人：林增才

*为什么你们的价格这么便宜呢？

因为我们是专业的生产厂家，省去所有销售环节的直销价格，所以价格会比市面上价格便宜。

dlsb系列低温冷却液循环泵

用途特点

dlsb-系列低温循环泵，是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴作用。结合旋转蒸发器，真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。

大型低温冷却循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、摄光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备，可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备（可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵）。

dlsb系列低温冷却液循环泵

- 1 国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵、性能先进、质量可靠;
- 2 制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件，为进口原装高品质器件；
- 3 数显温度显示、微电脑控温，操作简单、醒目；
- 4 循环系统采用防腐材料，具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能

型号dlsb-5l/-25		1 × caj/taj4492yhr		
工作范围	冷却温度范围	-25 -室温		
	有效介质出口温度	-25		
额定制冷量	大卡/时 (kcal/h)	0摄氏度时	1314	-20摄氏度时
	千瓦 (kw)		2	
	冷吨 (rt)		0.57	
降温速率	无负荷	1.786/min		
储液槽容积	l	5		
输入功率	kw	1.56		
条件 工作	环境温度	30		
	相对湿度	60%		
	工作电压	220v ± 10% 50hz		
	使用范围	室温 ~ 负20		
机能	控温能力	智能数显控温仪 pt100温度传感器 控温精度 ± 2		
	设定方式	在使用范围内任意设定 分辨率 0.1		
	安全保护	过压、延时、过流、过热、漏电、保护器		
	冷媒	r22		
压缩机功率、电流	0.55kw、1.1a			
循环泵性能	功率60w、流量35l/min、扬程4-6米			
冷槽外型尺寸	230			
主机外型尺寸	520 × 350 × 720(mm)			

电话：0371-86573886 传真：0371-86573868

手机：13253375838 联系人：林增才

*为什么你们的价格这么便宜呢？

因为我们是专业的生产厂家，省去所有销售环节的直销价格，所以价格会比市面上价格便宜。

本产品的加工定制是是，类型是低温冷冻机，品牌是荥阳科瑞，型号是DLSB-5/25，应用领域是实验室低温试验，制冷温度是-25，控温精度是 ± 2