

济宁 伸缩悬浮地板 小米格悬浮拼装地板 多种规格

产品名称	济宁 伸缩悬浮地板 小米格悬浮拼装地板 多种规格
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	规格:25*25 款式:小米格 常规颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

悬浮地板得表面经过了哑光处理,和光线的亮度一致。它不会吸收光线及反射眩光,可以更好地来保护眼睛,不会引起疲劳。预留的篮球架区域,篮球架放置于地面上面,不会影响到悬浮地板的铺设。

悬浮地板得热膨胀与收缩系数是2‰-3‰,这样的伸缩值于上下的方向上不会导致地板与地面发生腾空;在左右两个方向,两个篮球场把地板的接缝来组装到一起,并且不会紧密的贴合,具有一定得间隙来保证每两个组装好了的地板伸缩;再加上场地周围预留有伸缩区域,足以保证了整个场地的使用。悬浮地板的施工成熟且简单,施工的时间比较短。标准的篮球场可以于4天之
内建成。木地板的施工过程则比较复杂,还得需要防潮、防虫、防火等保护的措施,部分木地板,具有建造龙骨的需要,既费时还费力。

悬浮地板适用于幼儿园,篮球场,家庭健身房,家庭健身室,室内羽毛球馆,室内篮球馆等休闲和运动场所。由于家居用品太少,国内消费者对此并不了解它。它只在外国流行。但是,的悬浮式高品牌已经达到了许多关键技术指标的先进水平。运动地板制造商意味着悬浮地板在市场上没有差距。与国外运动品牌相比,这是一个无可比拟的优势。

悬浮地板的特征性能

室外系列适用范围:篮球、排球、五人制足球、手球、曲棍球、网球、乒乓球、旱冰球及多用途;特点:室外运动地板表面为菱形落空面,耐冲击性聚丙烯,悬浮式共聚物模块,有907个支撑脚。模块含有扣接锁定系统,提供机械的水平缓冲性能;十年保修期。现如今,悬浮地板可以给孩子们带来一个欢乐的童年,看着孩子们欢乐、健康的在上面奔跑,心里是好的愉悦。

不一样的一点是在色彩上面的变化和图案的设计上。为了能够更加贴合孩子们的天性,我们更加引进了先进的设计理念和创意,悬浮地板让运动充满乐趣各种不同的图案让幼儿园看起来也活泼可爱。

幼儿园是孩子们日常学习和生活的地方,为了保证孩子们的健康,在地面铺上一层悬浮地板能防止孩子磕碰摔伤。幼儿园悬浮地板是幼儿园为了保护孩子的身体健康而采用的一种措施,不过大家在购买幼儿

园健康悬浮地面材料之前，有必要多一些的了解才能选购到合适的幼儿园悬浮地板。

悬浮地板的出现给许多体育运动爱好者带来的好处，悬浮地板的质地软实，防滑恰到好处，适合运动场所。几乎在篮球场都可以看到悬浮地板的身影。悬浮地板的制作过程和方法是：现场检查及清理，清扫现场，确保施工现场的平整洁净。地板开包前应在安装现场放置24小时以上，开包后，应立即铺装。按勘察确定的方向铺设地垫。地垫如果有破损，应及时进行修补。排地板槽口朝墙，与墙面、楼梯等固定设施相接时，保证间隙8-10mm。(潮湿南方 10mm，干燥北方 8mm)。保证一块地板的宽度大于50mm。轻轻向下压地板，槽和榫会自然地咬合在一起，接口要求、平滑、紧密。地板连续铺装长度不宜超过8m，大于8m时请使用水平过渡扣条。

如果使用手工锯裁切地板时，地板花纹朝上，使用电动锯裁切地板时，地板花纹面朝下。地板端头一定要裁切整齐。裁切后的地板长度一般不短于200mm，宽度一般不窄于50mm。

前三排地板是全部安装的基准，必须预拼装。

地板安装时长边拼紧，短边可保持0.05间隙。可以木帽栓轻击地板边缘。在余胶后如发现有缝隙，立即用修补胶修补。保持安装场地清洁，勿在铺装场地上进行初涂胶和拼装外的施工活动。安装时和安装后应通风干燥，24小时内应避免踩踏。勿覆盖地板表面，保持通风。