

# 鸟类观赏区围网A文水鸟类观赏区围网A鸟类观赏区围网安装方式

产品名称	鸟类观赏区围网A文水鸟类观赏区围网A鸟类观赏区围网安装方式
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	16.00/平米
规格参数	品牌:凝川 材质:不锈钢 尺寸:定制
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

## 产品详情

鸟类观赏区围网A文水鸟类观赏区围网A鸟类观赏区围网安装方式

不锈钢绳网有三种编织工艺：1.不锈钢绳卡扣网 2.不锈钢绳网正方形孔网，3.不锈钢绳网交叉编织网 1.不锈钢卡扣绳网是利用卡扣将一根一根的不锈钢钢丝绳串在一起，然后利用机器进行压力，将卡扣压扁，从而把不锈钢绳固定，产生一种 没的效果不锈钢绳网在动物园建筑中的应用适合于动物

园室内外展览的新型建筑 3、运输卡扣不锈钢绳网时，应用运输工具（如小车、电瓶车等），并应洁净有隔离防护措施，以防灰尘、油污、铁锈污染不锈钢具体的维护方法如下所示：

1、在使用的时候，受力一定要均匀，防止拉力不当，造成网面扭曲； 2、钢丝绳连接的钢丝绳网在使用的时候应该注意维护，从而保证质量，使用才会长久 不锈钢绳的主要材质：304 316L 306 316L 不锈钢绳的结构：7\*7\*19 1\*19

不锈钢绳的特点：轻量话、高强度、耐腐蚀、柔软性好、耐冲压、破断力大、整体结构坚固，使用寿命在30年以上，贴近自然，绿色环保，性佳，外观豪华，样式新颖，本身就是一大景观 压力表指针应在设计范围；检查水泵出水量是否正常，检查机组各部分是否漏水；检查填料压紧程度，通常情况下填料处宜有少量的泄漏（每分钟不超过1~2滴），机械密封的泄漏量不宜大于1毫升/时（每分钟约3滴）；滚动轴承温度不应高于75 ；滑动轴承温度不应高于70 。并注意有无异响、异常振动，出水量减少情况；及时调整进水管口淹没深度；经常清理拦污栅上的漂浮物；通过皮带传动的，还要注意皮带是否打滑。3.停机和停机后的注意事项停机前应先关闭出水阀门再停机，以防发生水倒流，损害机件；每次停机后，应及时擦净泵体及管路的油渍，保持机组外表清洁，及时发现隐患；冬季停机后，应立即将水放净，以防冻裂泵体及内部零件；在使用季节结束后，要进行必要的维护。

[游乐场不锈钢绳安全防护网A振兴游乐场不锈钢绳安全防护网A游乐场不锈钢绳安全防护网厂家](#)