

# 微型同步皮带厂家

产品名称	微型同步皮带厂家
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

## 产品详情

我司圆弧齿齿形规格有：Pitch1.0、S1.016M、S1.026M、S1.411M、S1.5M、2M、S2M、S2.032M、S2.1167M、S2.822M、S3M、3M、S5M、5M.广泛应用于打印，安防，小家用电器，金融设备，电动工具等电器产品，规格齐全，欢迎来电咨询，洽谈！

我司圆弧齿齿形规格有：Pitch1.0、S1.016M、S1.026M、S1.411M、S1.5M、2M、S2M、S2.032M、S2.1167M、S2.822M、S3M、3M、S5M、5M.广泛应用于打印，安防，小家用电器，金融设备，电动工具等电器产品，规格齐全，欢迎来电咨询，洽谈！

我司圆弧齿齿形规格有：Pitch1.0、S1.016M、S1.026M、S1.411M、S1.5M、2M、S2M、S2.032M、S2.1167M、S2.822M、S3M、3M、S5M、5M.广泛应用于打印，安防，小家用电器，金融设备，电动工具等电器产品，规格齐全，欢迎来电咨询，洽谈！

聚氨酯同步带的背部用以粘结包覆抗拉元件，应有良好的柔韧性和耐曲挠疲劳性能，

不易老化，耐油性好，耐磨损，在聚氨酯同步带带背的内表面开有适当大小的尖角凹槽，除因工艺要求外，还能改善齿带的曲挠疲劳性能，微型同步皮带厂家，

工业同步带特性：

同步带传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式。具有准确的同步传动功能，不需要润滑、无滑差、无污染、噪音少；传动效率达0.98，速比范围可达1:10，允许线速可达50m/s，传动率从几百瓦到数百千瓦，适宜多轴传动。

氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备；近年来，冶金、钢铁机械、

需求量日益增加。

T型同步带在完全相同的传动系统下，他能提高引擎的效率，使引擎能够得到平顺安静的运转

聚胺酯同步带可以和V形导向整体成形

不需要同步带轮凸缘。

V形导向部分的精度与可靠性高。

在V形导向上开槽，可以小直径同步带轮上使用。

可在表面附加各种附附件

在同步带的背面配合输送条件安装熔合的附附件(突起的附加件)。

具有各种特长的表面

由于齿面和布是整体成形，可以改善同步带轮及导轨的滑动。

皮带背面和布是整体成形，改善了与所输送物体的滑动。

在皮带背面粘附有花纹覆盖胶·合成革-聚氨酯海绵等，具有保护所输送物体及缓冲性。

圆弧齿聚氨酯PU同步带传动带轮标准

1主题内容与适用范围

本标准规定了圆弧齿同步带传动中带轮的型号、轮齿尺寸及极限偏差、带轮尺寸及极限偏差、带轮的形位公差和标记。本标准适用于一般工业用圆弧齿同步带传动中的带轮。

微型同步皮带厂家由凯奥（东莞）动力有限公司提供。行路致远，砥砺前行。凯奥（东莞）动力有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传送带具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!