

(美国杜邦Zytel) 杜邦有限公司

| | |
|------|--|
| 产品名称 | (美国杜邦Zytel) 杜邦有限公司 |
| 公司名称 | 上海可域塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 美国杜邦:总代理 美国杜邦:一级代理商 提供原厂认证:COA.MSDS ROHS |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号 |
| 联系电话 | 13611792699 13611792699 |

产品详情

DuPont美国杜邦PA66 PET POM TPEE PBT一级代理商- Home

(美国杜邦Zytel PA66)

美国杜邦PA66 101L 流动性高 耐疲劳

美国杜邦PA66 103HSL 热稳定剂 润滑剂

美国杜邦PA66 ST801A **高韧性 耐低温韧性

美国杜邦PA66 70G13L 玻璃纤维13%

美国杜邦PA66 70G33L 玻璃纤维33% 经润滑

美国杜邦PA66 70G25HSL 玻璃纤维25% 热稳定性

美国杜邦PA66 70G30HSL 玻璃纤维30% 热稳定性

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤阻燃V0级 热稳定

美国杜邦PA66 FR70G25V0 玻璃纤维25% 热稳定 阻燃V0

美国杜邦PA66 FR50BK505 玻璃纤维25% 阻燃V0

(美国杜邦Crastin PBT)

美国杜邦PBT FGS600F40 低粘度 高流动性 食品级

美国杜邦PBT S600F20 中等粘度 经润滑，易加工

美国杜邦PBT SK602 玻璃纤维15% 刚性好

美国杜邦PBT SK603 玻璃纤维20% 刚性好

美国杜邦PBT SK605 玻璃纤维30% 易加工

美国杜邦PBT SK642FR 玻璃纤维15% 阻燃V0级

美国杜邦PBT SK643FR 玻璃纤维20% 阻燃V0级

美国杜邦PBT SK665FR 玻璃纤维30% 阻燃V0级

美国杜邦PBT SK692FR 玻璃纤维15% 阻燃V0级

美国杜邦PBT SK695FR 玻璃纤维30% 阻燃V0级

(美国杜邦Delrin POM)

美国杜邦POM 100P 注塑级 高粘度

美国杜邦POM 500P 注塑级 中等粘度

美国杜邦POM 900P 注塑级 高流动性

美国杜邦POM 100ST **韧级 高粘度

美国杜邦POM 100AL 含润滑剂 高粘度

美国杜邦POM 500CL 注塑级耐磨级

美国杜邦POM 510GR 玻璃纤维10% 中粘性

美国杜邦POM 525GR 玻璃纤维20% 中粘性

美国杜邦POM 100AF 含20%PTFE润滑 特氟龙

美国杜邦POM 500AF 含20%PTFE润滑 铁氟龙

美国杜邦POM 127UV 抗紫外线 高粘度

美国杜邦POM 527UV 抗紫外线 中等粘度

(美国杜邦Rynite PET)

美国杜邦PET 545 玻璃纤维45%

美国杜邦PET 415HP 玻璃纤维15% 抗冲击

美国杜邦PET FR515 玻璃纤维15% 阻燃V0级

美国杜邦PET FR530 玻璃纤维30% 阻燃V0级

美国杜邦PET FG530 玻璃纤维30% 食品级

(美国杜邦Hytrell TPEE)

美国杜邦TPEE 3078 邵氏硬度30D 高性能 不变色稳定剂

美国杜邦TPEE 4056 邵氏硬度40D 高性能聚酯弹性体

美国杜邦TPEE 4556 邵氏硬度45D 高性能聚酯弹性体

美国杜邦TPEE 5556 邵氏硬度55D 高性能聚酯弹性体

美国杜邦TPEE 6356 邵氏硬度63D 高性能聚酯弹性体

美国杜邦TPEE 6646 邵氏硬度66D 高性能聚酯弹性体

美国杜邦TPEE 7246 邵氏硬度72D 高性能聚酯弹性体

美国杜邦TPEE 8238 邵氏硬度82D 标准性能聚酯弹性体

美国杜邦TPEE HTR8241 邵氏硬度65D 高性能 挤出成型

美国杜邦TPEE HTR8730 邵氏硬度63D 高粘度 耐高温 吹塑成型