

# 工业级工频科华ups电源YTG3315 15KVA/12KW 三进三出

产品名称	工业级工频科华ups电源YTG3315 15KVA/12KW 三进三出
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3315 功能:稳压逆变
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 工业级工频科华ups电源YTG3315 15KVA/12KW 三进三出

接地体可尽量利用自然接地体，如敷设在地下的各种金属管道，一般自然接地体不能满足接地电阻要求时，可采用人工接地体。人工接地体可采用下述方法：在地表下挖长5m，深3m的沟槽，底部平铺一层粗砂，砂层上放入煤渣层，放入由钢管、角钢或铜管做成的铜排，角钢接地体一般为40mm × 40mm × 4mm 或50mm × 50mm × 5mm，长2.5m以上，导电排与接地线要用卯接或焊接方式联接，然后在铺上煤渣层，平均撒上工业用盐，后在平铺砂层填土压时，这样才能满足接地电阻小于4 的要求。禁止在地下用裸铝导体作为接地体，但可用钢管或粗铜线作接地体。

科华高频机UPS不间断电源广泛应用于各种场合，以确保设备在停电时仍能继续正常运行，并保护设备免受电网波动、电压闪变或瞬时过载等不稳定电力供应的影响。科华高频机UPS不间断电源适用于计算机中心、数据中心、通信设备、金融机构、医疗设备、工业自动化和家庭用途等。

接地线主要采用扁钢(截面积应大于48mm<sup>2</sup>)焊接，也可采用扁铜线。

接地电阻值的测量

可以采用接地电阻测试仪，对接地装置的接地电阻进行测量，接地电阻测试仪属摇表类型。一般接地电阻要小于4 。

工业级工频科华ups电源YTG3315 15KVA/12KW 三进三出