

梅兰日兰UPS蓄电池M2AH2-1000 2V1000AH 科士达视频参数

产品名称	梅兰日兰UPS蓄电池M2AH2-1000 2V1000AH 科士达视频参数
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:梅兰日兰蓄电池 型号:2V1000AH 容量:1000AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

梅兰日兰蓄电池

AGM密封铅酸免维护

M2AL系列12V蓄电池

一般规格说明：

标称电压----- 12V

设计寿命----- 10年

使用温度----- -20 ~ +60

电池壳及盖材料----- ABS（UL94V-0级阻燃材料）可选

充电电压----- 在25℃下，浮充2.27~2.30V/单体循

环使用2.45V/单体,不超过2.50V

正、负端子----- 镶嵌式端子(M2AL12-160除外)

扭矩----- M5端子6.2Nm,M6端子8.5Nm

M8端子12.4Nm

连接线-----绝缘连接线可供选择

主要特点：

全密封免维护设计

适应高频率、深度放电要求，提

高了放电的持

MGE电池/梅兰日兰电池性能特征：

完全的密封型免维护设计

设计寿命长达10年

迎合了高频率，深程度放电的需要，地提高了放电的持久性及深循环放电能力

浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）

分析纯电解液

电解液不分层，无需均衡充电

无腐蚀气体泄漏

阀控式开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）

任意方向放置使用

电池外壳及盖采用ABS材料

强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用

自放电低

通过IATA机构无害产品认证

符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 Pt4,EUROBAT标准

产品用途APPLICATIONS UPS不间断电源及计算机备用电源 .应用照明系统.铁路、航用、交通。电厂、变电站、核电站。消防安全警报系统。各种无线通讯设备。各种电动工具、电动玩具、电瓶车。太阳能储存能量转变设备。控制设备及其他紧急保护系统。