

日本岛津电子精密天平TXB622L

产品名称	日本岛津电子精密天平TXB622L
公司名称	深圳市福田区铭川仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	品牌:日本岛津 型号:TXB622L
公司地址	广东深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区
联系电话	86 755 29450117 18926027786

产品详情

岛津电子天平操作简单的键盘设计

专用的菜单操作键从用键中独立出来。使用十字键充分感受菜单操作的直感和便利。

岛津电子天平测定的最佳设备，灵敏度的迅速设置

在测定过程中，想“显示再稍稍稳定些”或者相反“反应速度再快些”的时候，无需中断测定即可调整。有专用指示器显示调整状态。

岛津电子天平只需连接电缆，windows直通视窗功能

可将天平的测定结果直接传输到windows电脑上excel或其他应用程序上。无需安装任何软件，简单的设置和只需电缆连接即可。这是岛津独特的功能。

岛津电子天平可使用干电池，使用场所无需选择

个数测定功能

可储存5个样品的个数测定，数据的存储和取消操作便捷。

岛津电子天平暗处也可清晰阅读的背光显示，全机种标准配置

全机种采用淡蓝色的背光液晶显示。还有，txb系列在不操作的时候背光灯会自动关闭，操作时会自动亮

灯的节电设计。

合格判别功能

对预先设定的上、下限值判别合格结果。

rs-232c全机种标准配置

rs-232c接口为全机种标准配置。

完全防盗，kensington锁扣标准配置

全机种装备用于电脑等装置同样的kensington锁扣。

支持g以外的计量单位，% g、个数 g 一键切换

单位除了g以外，还有%、克拉、两、kg、mg等20种计量单位。%或个数的计量过程中，一键切换即可与g转换。

同时拥有耐久性和高性能的单体模块传感器unibloc

tx系列使用世界领先的单体模块传感器unibloc。与原来的传感器相比，零部件数为1/70。不使用螺丝和簧片的均一构造，使【响应性】和【温度特性】大幅提高，简单和小型化使【抗冲击性】提高。实现了即使长时间使用的信赖性和高质量测定的稳定性。

安心的微量测定，玻璃防风罩标准配置

最小显示为1mg精度的机种配置滑行玻璃防风罩。

防风罩整体不可拆卸。

其他功能：

菜单用阿拉伯字表示、水平气泡在前方、打扫方便（门、板可拆卸）（tx系列小量程）、不锈钢称量盘、加载测定模式、零点跟踪功能、付过载保护机构、自动打印功能、连续输出功能、故障自动判别

技术参数：

型号		最大称量	精度	称盘尺寸(mm)	电源
txb系列	txb222l	220g	0.01g	110	ac电源（ac100v、12v 1a）或 干电池连续使用最大约40小

(小称盘)	txb422l	420g		160	时
	txb622l	620g			
	txb621l	620g	0.1g		
txb系列	txb2201l	2200g	0.1g	160	
(大称盘)	txb4201l	4200g			
	txb6201l	6200g			
	txb6200l	6200g	1g		

本产品的加工定制是否，品牌是日本岛津，型号是TXB622L，类型是电子天平仪器