

6kw柴油发电机ATS自动电源

产品名称	6kw柴油发电机ATS自动电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

6kw柴油发电机ATS自动电源大泽柴油发电机组一般由柴油发动机、沟通同步发电机、控制屏（配电及控制体系）三部分组成。柴油发动机和三相沟通同步发电机一般为刚性衔接，并经过减振器直接装置于挂车车架或固定支架上。

柴油发动机和三相沟通同步发电机一般为刚性衔接，并经过减振器直接装置于挂车车架或固定支架上。移动式柴油发电机组的控制屏、柴油箱和蓄电池箱直接装置在车架上；固定式柴油发电机组的公共底座一般固定在专门规划的钢筋混凝土地基上，蓄电池放置在柴油机起动机一侧。固定式机组的控制屏有的经过三角铁支架装置在沟通同步发电机的上部，较小一点的控制屏则装置在发电机控制部件壳体的上部。

依据用户或的规划要求，固定式机组的柴油箱有的装置在公共底座上，有的与柴油发电机分隔设置。

6kw柴油发电机ATS自动电源虽说

气候变暖现已是不争的现实。可是跟着冬天的到来，我国大部分区域仍是呈现了极度严寒的天气。在这种气候条件下，如何挑选或柴油发电机组呢？

由于柴油发电机组大部分是以水箱冷却为主，在这种气候下，水箱里的冷却水特别容易结冰，然后构成水箱的损坏，构成不必要的损失。在此，笔者主张购买柴油发电机组用的水套加热器或许运用风冷型柴油发电机组。

型 号： TO7600ET-JA

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F-A

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm