

现货供应PC DMX9455A 沙伯基础 阻燃防火 耐刮擦性 共聚物

产品名称	现货供应PC DMX9455A 沙伯基础 阻燃防火 耐刮擦性 共聚物
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:沙伯基础 DMX9455A 性能参数:阻燃防火 耐刮擦性 共聚物 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

加工方式:注射成型

填充物:透明,阻燃 注塑

外观:清晰/透明

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

1.20

1.17

特定体积

0.850

熔流率 (300 /1.2 kg)

15

溶化体积流率(MVR) (300 /1.2 kg)	13.5
收缩率 (流动: 3.20 mm)	0.50 到 0.80
吸水率 (24 hr, 50% RH	0.040
(24 hr,)	0.080
(饱和, 23)	0.27
(平衡, 23)	0.28
(平衡, 50% RH)	0.13
(平衡, 23 , 50% RH)	0.13
梳状冲击能额定值单位测试方法 (L 计秤)	108
(M 计秤)	93
球压硬度 (H 358/30)	128
Erichson Scratch Depth - 6N	14.0

Pencil Hardness

H

拉伸模量

2900

2450

抗张强度
(屈服)

80.0

(屈服)

80.0

(断裂)

65.0

(断裂)

60.0