

# 多功能刷地机 PBD3A加重刷地机 加重型洗地机

产品名称	多功能刷地机 PBD3A加重刷地机 加重型洗地机
公司名称	深圳市鑫源盛清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多功能刷地机 电源类型:交流电
公司地址	深圳市宝安区沙井街道堂岗社区竹园路20号101
联系电话	13828848062

## 产品详情

描述：

电压/频率	220-230v/50hz
功率	1800w
电流	6.6a
刷盘转速	170rpm/min
刷盘直径	457mm
噪音	54db
电源线长度	12m
重量	84kg
手柄包装尺寸	490x150x1140mm
机头包装尺寸	585x480x365mm

性能特点：特大功率风冷马达，双电容配置，工作更安全可靠，强劲动力输出，集清洗地毯、地面、起蜡、低速抛光等多功能于一身。

产品图片：

a-041多功能洗地机说明：

超宝多功能洗地机特大功率冷风马达，双电容配置，工作更安全可靠，强劲动力输出，集清洗地毯、地面、低速抛光等多种功能于一身。编号功率电压转速电源线长底盘直径重量50kg

a-041 1100w 220v -240v 154rpm 12m 18 " 多功能洗地机

一、多功能洗地机：是一种通过地刷的转动对地面形成摩擦从而清洁地面的一种机器。它的功能有洗地、洗地毯、起蜡、低速磨光。它的组成是有：操作杆、水箱、机头、地刷、毡刷、针座。

二、应用于酒店、宾馆、大楼的厕所、广场、停车场、大厅等的清洁，提高高档场所清洁卫生水平的一种高效方便不可或缺的机器。

工作原理:接通电源,电源开关驱电机高速旋转,带动地刷转动,对地面摩擦的过程。

三、日常保养和注意事项：

1工作过后要将水箱中未用完的水或清洁剂排出水箱，并用清水将水箱清洗干净。

2卸下清洁刷或针座，并清洗干净

3将电源线绕成圈状挂在手柄上

4请勿让儿童搬动玩耍

注意事项：

1地刷和毡刷不能用错，在清洗地毯时用刷毛较软的毡刷；清洁地面时用刷毛较硬的地刷。

2在清洗地毯工作前需将地毯润湿

3不能连续启动机器,以免造成电机离心开关损坏.间隔启动需等离心开关回位后方可进行。

4用户控制开关保险电流需高于本机电流2倍以上

5机器如果长时间不用，需半月左右通电开启一次，以使电机线圈运行，避免线圈受潮而性能下降损坏电机。

6机器使用完后需存放于干燥通风的环境

7洗地机/翻新机不能长时间连续工作运行，连续工作时间在2h以内。8用户需根据自己的清洁环境或场所购买相配套功率的机器，不能将小功率的机器用在大功率的工作环境或场所，以免机器因负载太大电流增强而烧坏电机

9如果机器装有过载保护器，若因负载太大而动作，机器停止工作，可过10秒，左右触动过载保护器，机器可重新工作。

10如果机器电机因其它原因造成烧坏，如冒烟、有异味等，需立即停止工作，并拔掉电源线，联络分销商或本公司工程部处理。

11不得在下雨时在室外操作机器,以免机器损坏。

12机器不得压在电源线上使用,否则会发生危险。

详细信息：

1、多功能刷地机手控式设计，操作灵活简便，具有洗地、洗地毯、起蜡、低速磨光等四大功能，能同时

满足顾客四种不同的工作需要，刷机设计精密，齿轮传动，双电容配置，安全可靠，运行有力。

2、此机可配置电子打泡箱使用，避免清洗后的地毯因不能及时干透而受损易脏等问题，并提高工作效率及工作质量。

3、此机配件：针座，地板刷，地毯刷，水箱。

使用说明：

根据不同用途，先装上相应的刷盘。 1、洗地刷 刷毛较硬，可清洗地砖、水泥地等。 2、地毯刷 刷毛较软，专洗污染重地毯用。 3、针刷盘 配合各种百洁刷片用（色深片硬，色浅片软） 4、黑片 清洗大理石、花岗岩等平整地面，可清除地面油污旧蜡。 5、红片 清洗地板、塑料pvc等中性地面，在硬性地面上保养用。 6、白片 在中性地面上，低速成磨光。

机器使用细节： 1、根据工作要求安装不同刷盘，放平机器，套紧刷盘后逆时针旋紧。 2、按药水各比例要求，调配好倒入水箱内。 3、机器推向最前方的中间位置，调节手柄高低至胯部，听到“搭”声后表明锁紧。 4、手感到刷盘平衡后，打开放水开关，等地面有水时，才能启动机器，先压下保险开关，再打开机器开关，后松开保险并保持机器平稳转动，左右不晃。 5、手柄抬高，机器向右移，手柄压低，机器向左移（要求熟练掌握），清洗顺序自左向右，按弓形下一行盖过上半行，清洗房间等小面积场所应由里向外向门口。 6、工作结束后，及时切断电源，取下刷盘，清洗晾干挂好。

主要故障及处理方法：

序号	故障现象	故障可能原因
1	电机不转	电源线未接好，电源保险丝断，无电电源开关损坏
2	电机启动缓慢	100 u f/250v启动电容断路或损坏
3	电机不够力	离心开关损坏 25 u f/250v运行电容损坏
4	电机启动后断开电源开关电机不停转	电机线圈损坏 电源开关损坏
5	电机卡死，减速器不动或严重异常声响	不正常过载操作引起行星齿轮扫齿

售后服务:

一、保修条约：机械产品免费保修一年，易损件或人员问题不在保修范围内。

二、服务内容：

1.主动跟踪服务，了解设备的使用情况，建立客户档案及信息反馈。

2.长期稳定的售后配件供应。

3.设备享有终身维修服务。

三、维修响应：

1.十二小时的电话技术支持，指导客户排除故障，提出解决方案。

2.一到两个工作日内服务维修，在配件到位的情况下一到三个工作日内修复故障。

洗地机的基础知识

1、洗地机的作用是什么？洗地机是清洗行业里常常用到的清洗设备，最主要作用是：清洗地面、吸干地面、污水回收。2、洗地机的适用于哪些作业区？洗地机是高科技、高效率清洗设备，最适合的清洁作业区：水泥、花岗岩、大理石、陶瓷、石板等硬质地面和弱性地板。3、洗地机如何划分种类的？按照洗地机的驱动方式来分，有半自动、全自动洗地机；按照洗地机款式来分，有折叠式、手推式、驾驶式等；按照功能的多样性，有多功能洗地机。4、洗地机具备的优势简单易操作；维护成本低；高效率、更好清洁效果；节省耗材、人工成本、时间（比人工速度快6-40倍）；清洁大面积场所、创造利润、节省费用；5、洗地机主要解决哪些问题？健康卫生问题；环境保护问题；彻底清洁地面；避免可能的人员伤害；清洗时不需要关闭任何通道或区域。

洗地机的日常操作与注意事项一、使用前要仔细阅读洗地机说明书，并经培训后安全使用。二、在未完全装配好机器之前，请不要操作该机器。使用者在操作机器前，请仔细检查该机器的完整性。三、在需清洗的区域内，应先除去地面较大的杂物和影响吸扒工作的垃圾。这对您提高工作效率、保护机器有极大的好处。四、特别脏的地面可进行重复多次清洗或选择不同的清洁剂来提高洗地的清洁效果。五、由于地面不平，有时虽经清洗，若仍有积水，则可将刷盘升起，启动吸水开关，推动洗地机，在积水区域，反复、多次的吸纳。六、地面有深沟槽，会影响机器的吸水效率，请据当时的情况进行酌情处理。七、平时当刷盘处于上升位置时，不要随意启动刷盘电机，否则刷盘会被自动卸下的。八、每天操作结束后的工作：1、将洗地机外部用干、湿布擦拭干净，检查过滤海绵是否有水或污物堵塞，若有的话，请将海绵取出清洗，晾干后再放入；2、将污水箱中的污水排空，再加入清水将其清洗干净，若特别脏的话，可以将污水箱取下来清洗；3、将刷盘、吸水扒升起，将洗地机停放在四周无可燃气体、液体、化学药

品，无明火，干燥通风、平坦的环境中，放置或充电；4、若长期停止使用，应将污水箱、清水箱都清洗干净并打开盖晾吹干,(电瓶式洗地机要将电池卸下)，在洗地机上盖上防尘布加以存储。

说明：

1、此商品价格不包含运费，因为全国各地的运费差别大。商品的数量不同也会使运费不一样。为了不必要的误会。实行买家货到自行付款。

2、为了更好的为各们买家避免不必要的麻烦，本店在发货之前都会检查所有产品包装。所以请各位买家在收货前请先在物流公司工作人员面前当面打开检查清收时先验货再签收。本公司此举都是为了双方的利益而定。不便之处还楚。如果商品有损坏请当面与其工作人员当面说清或与我们公司客服人员取得联系。共同与物流公司交涉。

3、  
如果没有当面打开检查就签收的。有所损坏买家将自行承担一切损失。还请各位买家在签敬请谅解！

联系电话：0755-27200643/36852174

传 真：0755-27207488

移动电话：13828848062胡小姐

网址：<http://www.qunqun68.cn>

邮箱：xinyuan18@126.com

公司qq:296109205胡小姐

qq:1090375887

本产品的加工定制是否，类型是多功能刷地机，电源类型是交流电，型号是PBD3A，功率是1800（w），电压是220V-240V（V），频率是50HZ，外形尺寸是1.2（cm），重量是50（kg），品牌是超宝，底盘直径是457MM，线长是12M，转速是170RPM/MIN