

玻璃钢材质喷淋塔 工艺流程

产品名称	玻璃钢材质喷淋塔 工艺流程
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21849.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢净化塔是最为常见的废气净化设备，玻璃钢酸雾净化塔对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，起到去除废气中有害气体的作用，具有净化效率高、外形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老化、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点。

工作原理：

玻璃钢喷淋塔的工作原理是通过将废气从底部引入塔体内，并在塔体内与喷淋液体逆流接触，使废气中的有害气体被吸附在液体中，从而达到净化的目的。喷淋液体通常是碱性或酸性的，可以根据废气的性质选择不同种类的液体。

玻璃钢洗涤塔的特点

- 1.方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构，安装维护方便，清洗特别方便。动力控制系统可自动调节电场强度，使玻璃钢洗涤塔长期运行后仍保持较高的净化率。
- 2.安全稳定:安全系统设计良好，检修门打开，高压电源自动切断；高压电源精心设计为环氧树脂密封单元，使用安全可靠；玻璃钢洗涤塔采用主机采用的闪络跟踪技术，并可配备远程控制系统，大大提高了运行的安全系数。动力控制系统有过流过压自动保护装置，保证玻璃钢洗涤塔的稳定运行。
- 3.节能:使用寿命长，节能高效，比传统技术节能50%以上。
- 4.占地面积小:智能化，能自动判断工作状态，并显示相应的工作指示灯。
- 5.高效灵活:玻璃钢洗涤塔可高效收集不同粒径的油雾颗粒，净化效率高，从根本上解决了复杂废气成分无法逐一净化的问题。净化单元可以灵活组合，单元数量可以根据不同的净化处理能力和净化率要求进行调整。

