

贵州省六盘水 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门

产品名称	贵州省六盘水 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	材质:钢制 别名:抗地压风门 厚度:55
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

贵州省六盘水 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门 煤矿井下只要有气源就能开启关闭风门，而不用电的自动风门叫做纯气控风门或者半自动风门，纯气控无压风门，煤矿用气控自动风门使用于有气源或者有弯道使用，它体积小，有气控箱和气源件组成容易安装和维护，风门出现故障或者没有气源还可以手动来控制风门贵州省六盘水 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门

6) 平衡无压风门的整个材料由铁制品制成防火性能好，能有效阻断皮带运输巷可能发生的火灾，防止火灾及有害气体进入其它巷道，防腐、防潮性能也较好，且强度大，不易变形老式风门的门腿子由方木做成，防腐、防潮性能较差，长时间使用易坏，需要更换贵州省六盘水 矿用抗挤压平衡风门 煤矿井下调节式防变形冲击钢制铁门 煤矿井下用抗压风门，抗压式平衡无压风门由风门扇、风门框和用于安装风门框的构筑体构成，构筑体的构造是，在巷道围岩周壁的掏槽内砌筑有地基、墙体和拱顶，并在墙体和拱顶与周壁之间留有缓冲空间，缓冲空间内填充有缓冲物，在墙体和拱顶上安装有锚杆，风门框与构筑体之间加一层旧皮带；要求巷道围岩周壁的掏槽深度不小于200mm，要挖到完整岩石为止，增加了缓冲空间，那些相对稳定、压力较小巷道，出现轻微变形时，就不会对墙体和风门产生破坏，能够保证抗地压风门的正常使用；再在风门框周围包一层旧橡胶皮子，就可以提高风门门框的抗压能力了