

# 玻璃钢池体生产厂家 非标定制

产品名称	玻璃钢池体生产厂家 非标定制
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21548.00/件
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

玻璃钢化粪池的概述：是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。玻璃钢化粪池工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。玻璃钢化粪池暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量。

玻璃钢化粪池首要是使存在第二格里的粪液流到了这一格。在第三格里边粪液的病菌以及一些依旧存在的寄生虫大多消除了，在这个时分粪液被暂时保存起来，这本来现已吗，没有什么能够危害到环境了，应该说根本不会，在终的时分再次使其沉积，所沉积的粪液会精贵排水管流入管网。

特点：1、强度好重量轻，运输安装方便

2、力学性能好

3、气密性好

4、产气率高

5、价格适宜，易于为农民接受

6、使用寿命长

7、操作方便、易于管理

8、尤为适宜地下水位高等地基不好的地区

## 一、施工作业流程

放线 挖基槽、排地下水 垫层找平夯实 吊装就位 化粪池注水  
分层回填 砌接连井 现场初步完成。

## 二、施工要求：

1、放线挖槽坑：以化粪池最小开挖尺寸为标准，根据开挖土质进行放坡放线开挖，如果是不稳定的土质应分梯开挖。

2、基底处理：基础处理要根据土质情况进行：

（1）原土开挖稳定性好的土质可以直接用100-200mm的细沙找平，如果有地下水的必须开沟排水。

（2）原土开挖承载力较差的必须做200mm的混凝土垫层，再用100mm的细沙找平。

（3）回填土开挖的都必须把基础夯实后做200mm的混凝土垫层，再用100mm的细沙找平。

3、吊装就位：就位时注意进出水方向，测定水平度，局部调整层使之水平。

4、化粪池注水：安装就位符合要求之后，池内必须进行注水压浮使之稳定，一般首先注水超过地下水位。回填完毕后必须将水注满，使池壁内外受力平衡。

5、分层回填：回填是安装中最重要的一个环节，直接关系到产品的使用效果。