

直流屏配电柜GZDW-12AH柜式电源屏 一体化电源柜低压开关柜

产品名称	直流屏配电柜GZDW-12AH柜式电源屏 一体化电源柜低压开关柜
公司名称	山东华宇电源（集团）有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GZDW-12AH220V
公司地址	山东省济南市市中区泺源大街金龙大厦主楼1010-1室
联系电话	13256108121 13256108121

产品详情

系统功能特点

适合构成7AH/220V、10AH/220V，12AH/220V，15AH/220V，7AH/110V、10AH/110V，12AH/110V，15AH/110V以下的系统。

模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构，安装、维护方便。

可安装2个2.5A/220V、3个2.5A/220V、自然冷模块。

降压单元具有自动硅链降压功能，大电流2A,冲击电流30A/0.5S。

监控器采用LCD显示，汉字菜单，按键操作，可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准。

监控器具有对电池自动管理的功能。

提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择,可与电站自动化系统连接。

监控器实现电池电压、控母电压，控母电流、电池充放电电流、模块状态检测。

配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT供电）、3路馈电输出。

PT供电时系统自动限制输出功率。

系统技术指标

交流输入电压：220V ± 20%

PT供电电压：100V ± 10%

电网频率：50Hz ± 10%

功率因数：0.85

输出电压范围：90V-140V连续可调（对于110V系统）

180V-280V连续可调（对于220V系统）

输出限流：0.2A-2.5A;48V 0-10A（单模块）

稳压精度： $\pm 0.5\%$

稳流精度： $\pm 0.5\%$

纹波系数： $\pm 0.1\%$

均流度： 5%

效率： 93%

输出过压保护： $280V \pm 2V(220V)$, $140V \pm 2V(110V)$

绝缘电阻： 10M

绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC，时间1min无飞弧无闪络。

相对湿度： 90%

环境温度： -5 ~ 45

可闻噪音： 55Db

外形尺寸：1000X560X265(高X宽X深)