

# 美国泰科纳POM（代理商）泰科纳

产品名称	美国泰科纳POM（代理商）泰科纳
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	18.88/千克
规格参数	品牌:泰科纳 泰科纳:POM代理商 用途:汽车配件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

## 产品详情

美国泰科纳POM（代理商）泰科纳

供应POM 美国泰科纳 C2521塑胶原料供应POM 美国泰科纳 C9021塑胶原料供应POM 美国泰科纳 C9021GV1/20塑胶原料供应POM 美国泰科纳 C9021GV1/30塑胶原料供应POM 美国泰科纳 C9021S塑胶原料供应POM 美国泰科纳 CFX-0261塑胶原料供应POM 美国泰科纳 CFX-0288塑胶原料供应POM 美国泰科纳 FB-2025塑胶原料供应POM 美国泰科纳 GB25塑胶原料供应POM 美国泰科纳 GC25A塑胶原料供应POM 美国泰科纳 GF40-01塑胶原料供应POM 美国泰科纳 KP-20塑胶原料供应POM 美国泰科纳 KP-30塑胶原料供应POM 美国泰科纳 LGC15GTX-3014塑胶原料供应POM 美国泰科纳 LM90塑胶原料供应POM 美国泰科纳 LW90-F2塑胶原料供应POM 美国泰科纳 LW90-SC塑胶原料供应POM 美国泰科纳 LWGC-S2塑胶原料

工艺特点（1）POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.（2）POM的加工温度很窄(0~215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.（3）POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;（4）POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(800~100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.（5）POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温(6)具高机械强度和刚性(7)高的疲劳强度(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.