

抗震建筑变形缝图集11ZJ111

产品名称	抗震建筑变形缝图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝设计选用要求：

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。

材料构建：型材基座、中心板、伸缩橡胶条、抗震滑竿基座厚度：1.65mm /2mm中心板厚度： 2mm，根据现场缝宽确定。实用缝宽：100mm-500mm产品功能：伸缩、防震、沉降、装饰产品工作原理地面抗震伸缩缝的基座两侧具有高弹性的热塑性胶条。依靠摩擦边锁定在铝合金的凹槽内，其中心部位采用抗震滑竿装置，用于固定两侧基座与中心板，地震活动设计中心杆期间，允许在加速向内和向外运动期间垂直移动金属盖，而没有疲劳和变形的迹象。同时提供板和底层系统组件之间的安全连接，以保持适当的定位并与相邻表面接触。产品做法参照图集 04CJ01-1、04CJ01-2、04CJ01-3、14J936：变形缝建筑构造