

3M4492B黑色PE泡棉双面胶带 厚度0.8MM防震防水泡棉 可模切

产品名称	3M4492B黑色PE泡棉双面胶带 厚度0.8MM防震防水泡棉 可模切
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:3M 型号:4492B 产地:原装进口
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

详细信息

黑色或白色，0.031英寸。（0.8毫米）闭孔式聚乙烯泡棉基材

能zhuoyue地附着至多种表面。

对不规则表面具有良好的从形性

独特的丙烯酸胶粘剂系统具有长期耐用性

初期和长期耐热性强

形成yongjiu的防水、防潮的密封结构

3M 4492黑色聚乙烯泡棉双面胶带，黑色或白色，闭孔型，聚乙烯泡棉基材。专为更严苛的室内外安装和粘接应用而配制。4492泡棉胶带的主要特点之一是其良好的从形性，以及可粘接至不规则表面。具有良好的耐温性和耐用性。

适用于不规则表面的柔性泡沫胶带使用3M 4492聚乙烯泡棉双面胶带可加快安装过程，实现美观粘接。这种1/32英寸厚的聚乙烯泡棉胶带因其高的极限粘附力和在许多表面上的可靠性能而著称。主要特点之一是在不规则基材上的优异从形性。其为许多塑料提供很高的最终粘附力，专为严苛的室内外通用安装和粘接应用而配制。常见用途包括汽车镜面粘接、装饰性修整、标示牌和其他通用安装应用。推荐应用室内通用安装和连接汽车镜面粘接装饰性修整标示牌安装购买点展示和标识双面胶带的优点3M双面胶带可帮助你快速安装应用，并提供强度和美观性。和机械紧固件如螺钉、螺栓和图钉不同，双面胶带不会留下穿刺孔。我们的胶带可以很容易地手动或用分配器使用，无需牢固粘接的特殊应用设备。什么是双面

胶带？一般来说，双面胶带由两面涂有压敏胶粘剂的泡棉、纸、薄膜或其他基材组成。胶粘剂由离型纸保护，离型纸可在接合表面准备好附接前移除或留在原位。双面胶带常用于施工、装配、艺术作品和个人爱好物件中。对于粗糙或不规则表面，3M 双面泡棉胶带可以填补间隙，均匀分配粘接区域内的应力。