

美国索尔SOR压力开关6NN-EE5-M4-F1A 9NN-K4-N4-F1A

产品名称	美国索尔SOR压力开关6NN-EE5-M4-F1A 9NN-K4-N4-F1A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

煤矿输送机防尘装置，包括固定罩，分别开设在所述固定罩底面和右侧面的第一通槽和第二通槽，开设在所述固定罩上表面的通孔以及通过所述通孔贯穿所述固定罩并延伸至内部的水管，所述固定罩的上表面安装有放置架，所述放置架的顶部固定设有内部中空的固定箱，所述固定箱的内部安装有气缸，所述气缸的左侧面滑动连接有伸缩轴，所述伸缩轴的端面和所述水管固定连接，所述水管的底端固定设有连接管，所述连接管的外侧壁安装有多个喷头；

所述固定罩的前表面右侧转动连接有门板，所述固定罩的左侧面安装有连接板，所述通孔内安装有固定板，所述固定板套设在所述水管的外侧壁，所述通孔内侧开设有连接槽，所述固定板嵌入所述连接槽内。

优选的，所述连接管为I型，所述喷头的右端高度高于另一端。

优选的，所述固定板为圆环形结构，所述固定板的内径和所述水管的外径相匹配。

优选的，所述连接槽为环形槽，所述固定板的厚度小于所述连接槽的厚度。

优选的，所述固定罩的前表面左侧安装有所述连接板，且所述连接板为透明材质。

优选的，所述固定罩的前后表面结构相同。

本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

1、在需要调整水管的倾斜角度时，使用者可启动固定箱内部的气缸，伸缩轴进行伸缩动作，水管在固定板和连接槽的作用下，以通孔为支点作摆动动作，直至连接管上的喷头分别位于第一通槽的上方或第二通槽的左侧，靠近降尘地点，利于提高降尘的效果；

12NN-N66-N4-B1A

12NN-K614-N4-B1A

52NN-K116-N4-B1A

52NN-K117-N4-B1A

54NN-K117-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A(C1A)

56NN-K216-N4-B1A

56NN-K316-N4-B1A

101NN-K3-N4-C1A

101NN-K3-M4-C1A

101NN-K45-N4-C1A

201NN-K115-U9- C7A

201NN-K125-U9- C7A

美国SOR索尔电厂发电机组炉保系统压力开关+差压开关+温度开关

1L-K45-N4-F1A

4L-K2-N4-B1A

4L-K4-N4-B1A

4L-K5-N4-B1A

4L-K45-N4-B1A

5L-K3-N4-F1A

5L-K5-N4-F1A

5L-K45-N4-F1A

6L-K2-N4-F1A

6L-K3-N4-F1A

6L-K45-N4-F1A

9L-K4-N4-F1A