

厂家直供落地式直流系统GZDW-65AH/220V110V48V直流屏高频开关直流柜

产品名称	厂家直供落地式直流系统GZDW-65AH/220V110V48V直流屏高频开关直流柜
公司名称	山东华宇电源（集团）有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GZDW-65AH220
公司地址	山东省济南市市中区泺源大街金龙大厦主楼1010-1室
联系电话	13256108121 13256108121

产品详情

直流屏技术说明

项目名称：技术指标

交流输入

电压范围(VAC)：380V ± 20%(也可定制单相输入)

频率范围：50Hz ± 10%

直流输出

额定电压(VDC)：220/110

电压调节范围(VDC)：180-286/90-143

额定电流(ADC)：5-200A

输出限流范围：5%-110%

稳压精度： 0.5%

稳流精度： 0.5%

纹波系数： 0.1%

转换效率(满负荷输出)： 94

动态响应(负载20%-30%)：恢复时间 200 μ S 超调 \pm 2%

环境条件

绝缘强度：2KVac 1min

噪音(1m)： 55dB

工作环境温度：-5 ~ +45

运输与存储温度：-40 ~ 70

湿度：0-90% 无冷凝

保护功能：输出过压保护，输出限流保护，输出短路保护，过温保护，模块并联保护，过流保护

柜体说明

柜体前面为整扇玻璃门，后面为双开门，外形美观大方；

柜体结构设计便于设备安装调试、维护检修和运行操作。

外形尺寸有（高X宽X深）2260 × 800 × 600mm，2260 × 800 × 800mm两种常规标准规格，并且可根据用户需求定制非标柜体。

组合柜系统：由充电组合柜（充电柜、馈电柜）、电池柜组成。

分体柜系统：由充电柜、馈电柜、电池柜组成。