

玻璃钢工业废气活性炭吸附塔 免费勘查现场

产品名称	玻璃钢工业废气活性炭吸附塔 免费勘查现场
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21844.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 产地:常州 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

活性炭废气净化设备是一种废气除尘吸附异味的环保型废气净化设备产品，它具有吸附、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点，广泛用于电子原件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造及家具生产、喷漆等车间的废气净化。

玻璃钢活性炭塔具有较大的吸附容量和高效的吸附能力。活性炭颗粒具有发达的孔隙结构，能够充分接触空气中的污染物，因此具有较大的吸附容量。同时，活性炭颗粒还具有良好的吸附选择性，能够有针对性地吸附特定的有害气体和异味成分，提高净化效果。玻璃钢活性炭塔通过将空气通过塔体内的活性炭层，使空气中的污染物得到有效去除，为人们提供清新的室内空气。

活性炭吸附塔结构：

- 1、活性炭吸附单元在活性炭吸附塔箱体内存分层抽屉式安装，能够方便从两侧的检查门取出。
- 2、检查门开启方便、密封严密。可以分别打开，单独取下。
- 3、基架用槽钢制作。坚固的基架可以保证设备安装和运输的要求。
- 4、进（出）气口是法兰式接口，可以连接风管。可以根据实际要求安排尺寸、位置、方向。例如箱体顶部或侧面。
- 5、含尘有机废气需经预处理设备后方可进入活性炭吸附塔净化达标排放。
- 6、活性炭吸附塔可根据不同的废气性质选用不同材质：主体可选用玻璃钢、不锈钢、碳钢、镀锌板、PP板等。活性炭吸附塔里面的活性炭饱和之后，净化能力降低，排放出来的气体有异味，当我们在活性炭塔周围能闻到异味时，就可以确定活性炭已经饱和。如果在排风管处设计视窗，我们也可以通过视窗观察废气的颜色。当我们观察到排放的气体有颜色时，活性炭已经饱和，吸附能力下降。因需要有专人定期观察活性炭塔运行状态，做好记录。发现活性炭饱和，立即更换活性炭，确保设备正常运行。

产品优势：

吸附单元在设备箱体内存分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。吸附单元可以选用不同材质制作，镀锌钢板，不锈钢，玻璃钢工程塑料，检查门开启方便，密封严密，大型空气净化器的检查门分为上下两个，可以分别打开，单独取下，基架用热镀锌槽钢制作，的基架可以根据设备安装和运输的要求，进出气口是法兰式接口，可以连接风管。可以根据实际要求安排尺寸，位置，方向。