

美国固特旗舰店单相调速器220V用于轴流风机等 保障

产品名称	美国固特旗舰店单相调速器220V用于轴流风机等保障
公司名称	无锡多特电力半导体有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国固特/GOLD 型号:MFC-1-300W
公司地址	无锡蠡园开发区标准厂房A4第二层B-1
联系电话	13921256352 13063622606

产品详情

【美国固特厂家直销】单相调速器220v用于轴流风机等 正品保障

适用范围:用于净化风机、中央空调分流分机、轴流风机、普通风扇的调速

三相电机控制（选型时工作电流必须要求七倍的余地），电加热（选型时工作电流必须要求2.5倍的余地）

公司宣传视频【全面了解公司运行状况】

<http://www.tudou.com/programs/view/3rcvajbwpgs/>

: 13063622606;

: 1062235941;

: 13063622606

一、固态继电器1、直流固态继电器（1）单插直列式sdi1102d、sdi1103d、sdi1104d、sdi1105d该产品主要特点：采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i2t技术，光电隔离，输入恒流控制及led显示等；采用国际摩托洛拉光耦等精心制作；原厂100%严格测试，电气寿命200,000,000次以上，产品具有ce认证，严格按iso9001：2000国际质量标准规范生产，并符合rohs环保标准。（2）模块式48-480vdc、48-1000vdc，80a、100a、150a、200a、300a-----600a该产品主要特点：输出采用进口原装igbt大功率场效

应管,开关速度快,ton,toff 10的负2ms,性能稳定,输入输出光电隔离,耐压高达2000vac,最早获得固态继电器国家专利之一,原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,产品具有ce认证,严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。(3)卧式sdp1105d、sdp1110d、sdp1115d、sdp1120d、sdp1125d该产品主要特点:输出采用进口原装igbt大功率场效应管,开关速度快,ton,toff 10的负2ms,性能稳定,输入输出光电隔离,隔离电压大于2000vac 1min,绝缘电压大于2000vac 1min,输入恒流控制及led显示,原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,产品具有ce认证,严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。

2、交流固态继电器(1)单相固态继电器*单列直插式sai4001d、sai4002d----sai4005d/sai2402d、sai2403d----sai2406d该产品主要特点:采用国际上ssr最新设计线路和技术,内置瞬态tvs保护和高i2t技术,有效保护过压过流,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出或单硅反并联增强输出,输出led显示(专利技术)等;采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作;原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,产品具备欧洲ce认证,严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。*模块式sam4060d、sam4080d、sam40100d、sam40120d-----400dsam6060d、sam6080d、sam60100d、sam120d、sam150d、400dsam80500d、sam80600d、sam80800d该产品主要特点:采用国际上ssr最新设计线路和技术,内置瞬态tvs保护和高i2t技术,有效保护过压过流,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出或单硅反并联增强输出,输入恒流控制及led显示,采用国际摩托洛拉光耦及美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作;原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,本公司产品大多数具备ul,cul,ce认证。产品严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。*双列直插式saq2403d、saq4003d、saq2408d、saq4010d该产品主要特点:采用国际上ssr最新设计线路和技术,内置瞬态tvs保护和高i2t技术,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出或单硅反并联增强输出,输入恒流控制及led显示,采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作;原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,本公司产品大多数具备ul,cul,ce认证。严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。*卧式sap4005d(4805d)、sap4010d、sap4015d、sap4020d、sap4025d、sap4040d、sap4060d、sap4080d、sap40100d-----该产品主要特点:采用国际上ssr最新设计线路和技术,内置瞬态tvs保护和高i2t技术,有效保护过压过流,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出或单硅反并联增强输出,输入恒流控制及led显示,输出led显示(专利技术)等;采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作;原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,本公司产品大多数具备ul,cul,ce认证,严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准(2)双路固态继电器sad、10a、20a、----40a该产品主要特点:采用国际上ssr最新设计线路和技术,内置瞬态tvs保护和高i2t技术,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出或单硅反并联增强输出,采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作;原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,本公司产品大多数具备ul,cul,ce认证。严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。(3)三相固态继电器*三相交流固态继电器sa3-4010d、sa3-4015d----25a、40a、60a、80a,sa3-66100d---sa3-66300d该产品主要特点:采用国际上ssr最新设计线路和技术,内置瞬态tvs保护和高i2t技术,有效保护过压过流,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出或单硅反并联增强输出,输入恒流控制及led显示,采用国际摩托洛拉光耦及美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片等精心制作;原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,本公司产品大多数具备ul,cul,ce认证。产品严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。*三相电机正反转控制器sr3a1.过零开启,零电流关断。2.数亿次(无触点)开关寿命。3.内部设有正反转自锁保护电路。4.面板设有正反工作状态led指示正转与反转等。*三相电机正反转驱动器smcsmc型交流电机正反转控制驱动器主要用于750w以下三相电机的正反转控制。(4)四路固态继电器sag该产品主要特点:采用国际上ssr最新设计线路和技术,内置瞬态tvs保护和高i2t技术,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出或单硅反并联增强输出,采用国际摩托洛拉光耦及法国汤姆逊的双向可控硅等精心制作;原厂100%严格测试,电气寿命200,000,000次以上,本公司产品大多数具备ul,cul,ce认证。严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产,并符合rohs环保标准。

本产品的加工定制是是,品牌是美国固特/GOLD,型号是MFC-1-300W,类型是单相风机调速器220V,

输入电压是90-280V，输出电压是220（V），额定功率功率是300W,500W,750W,1.5（KW），输入转速是如下所示（rpm），输出转速范围是如下所示，适用范围是风机的调速，加热炉的调温调压，以及大功率灯泡的调压等。