

# 矿用温度传感器，烟雾传感器，触控传感器自动洒水用

产品名称	矿用温度传感器，烟雾传感器，触控传感器自动洒水用
公司名称	济宁安顺矿用设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工能力: 主要加工设备:机加工，铸造，磨具
公司地址	泗水县金庄镇宁家岭村
联系电话	0537-4269799 15965473229

## 产品详情

### gwd60矿用温度传感器

gwd60矿用温度传感器适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘、爆炸性气体的场所。根据煤矿井下不同环境和位置使用安装，当传感器周围的温度超过设定值时，传感器输出有效开关量信号。性能特点：温度传感器是一种专用温度单片机探头18b20，其为高精度、免校准的线性温度/电压转换器及v/a转换的智能单片机，其输出的温度数据送给传感器的主板；主板采用单片机at89c2051进行处理，并设有上下限控制，在传感器上的数码管直观显示；由微动开关进行调节，平时数码管显示周围的环境温度。当环境温度超过设定值时，传感器输出开关量的电平信号。具有灵敏度高，精度高，免校准，工作稳定可靠等特点。

技术参数：1、防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志为exibi；2、额定工作电压：12vdc；3、额定工作电流：35ma；4、最高输入电压ui：12.9vdc；5、最大输入电流ii：420ma；6、最大内部电感li：0mh；7、最大内部电容ci：4.8uf；8、测量范围：(0~60)，分辨率：1；9、超温动作：超温动作输出设定值在(37~60)范围内可调，超温动作输出误差值：不超过±2；10、输出信号：开关量电平信号；a)当温度未超过“超温动作输出设定值”时，输出：0.5v的低电平；b)当温度超过“超温动作输出设定值”时，输出：6v的高电平；11、响应时间：5s；12、电源电压波动适应性：当输入电压在10vdc~15vdc范围内波动时，传感器应能正常工作；13、环境温度：0~40；14、平均相对湿度：95%；15、传输距离：100m；16、连接电缆：煤矿用移动橡套软电缆连接，连接长度100m；17、关联设备：zp-127z矿用自动洒水降尘装置主控箱；18、温度传感器外形尺寸：170(1300)×110×65(mm)；19、重量：2.5kg

销售热线：15153701789 座机：0537-4269799

阿里旺旺：jnaskysb askysb qq：15153701789 联系人：张晓

邮箱：15153701789@163.com

本产品的加工能力是任何形式，现场设计等，主要加工设备是机加工，铸造，磨具