

玻璃钢HBa-1巴氏硬度计

产品名称	玻璃钢HBa-1巴氏硬度计
公司名称	天津豪岭科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HBa-1 产品类型:巴氏硬度计
公司地址	天津市武清区曹子里乡花城中路东侧综合办公楼 205-02 (集中办公区)
联系电话	02229552729 15620299721

产品详情

玻璃钢hba-1巴氏硬度计厂家供应

产品特点： 体积小，重量轻：便于户外和较大工件的测量

操作简便：无须专业知识，单手即可操作

测量范围广：有效测量范围相当于布氏硬度hb25-150

测量精度高：高硬度 ± 1 低硬度 ± 2.5

示值换算方便：通过查表即可换算成其他的常用的硬度值

价格低：价格仅有进口产品的1/3左右

技术参数：

巴柯尔(barcol)硬度(简称巴氏硬度)最早由美国barber-colman公司提出，是近代国际上广泛采用的一种硬度门类，以特定压头在标准弹簧的压力作用下压入试样，以压痕的深浅表征试样的硬度。巴柯尔硬度计（巴氏硬度计）作为专门测量玻璃钢制品、增强或非增强硬塑料、铝及铝合金、黄铜、紫铜等较软金属硬度的专用检测工具，已被大多数国家或国际组织认可。美国材料试验协会（astm）d2583-75(美国国家标准k65 227)《用巴柯尔硬度计测试塑料的压痕硬度标准试验方法》，日本工业规范（jis）k6911-1979《热固性塑料成型及层压板的巴柯尔硬度标准试验方法》，欧洲标准用巴柯尔硬度计测量玻璃钢（grp）硬度试验方法》。巴柯尔硬度计是各生产单位，计量部门在质量认证，质量控制，计量测试等方面首选的专用检测仪器。经过二十多年的不断完善，hba系列巴柯尔硬度计的各项性能和技术指标完全与美国barber-colman公司gyzj系列硬度计相媲美。

巴柯尔硬度计型号及适用范围：

本机型号hba-1,相当于美国型号 gyzj934-1 ,

适用于：玻璃钢制品、增强或非增强硬塑料；铅及铝合金、紫黄铜等较软金属。25-50布氏值（10mm 500kg 负荷）

巴氏硬度计型号及适用范围：

型号	相当于美国型号	适用范围
hba-1	gyzj934-1	玻璃钢制品、增强或非增强硬塑料； 铅及铝合金、 紫黄铜等较软金属 25-150布氏值（10mm 500kg负荷）
hba-2	gyzj935	较软的塑料，很软的金属
hba-3	gyzj936	铅、皮革、木材等非常软的材料

技术参数：量程：0 ~ 100hba（相当于25~150hbw）

分辨率:0.5hba

示值误差：42 ~ 52hba ± 2hba

84 ~ 88hba ± 1hba

重复性误差：42 ~ 52hba ± 2hba

84 ~ 88hba ± 1hba

重量：0.5kg

外观尺寸：15cm*9cm（长*宽）

铝合金包装箱：21cm*16cm（长*宽）

本产品的品牌是国产，型号是HBa-1，产品类型是巴氏硬度计，测量范围是25-50布氏值，试验力是500kg（N），允许最大高度是100（mm），外形尺寸是15*9（mm），重量是0.5（kg），加工定制是是