

上门检测 广东 综合体育场馆篮球馆运动木地板检测要求

产品名称	上门检测 广东 综合体育场馆篮球馆运动木地板检测要求
公司名称	江苏中正检测股份有限公司（广州）分公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中正 检测项目:综合体育场馆篮球馆运动木地板检测 周期:3-5个工作日
公司地址	广州市花都区新华街163号高晟大厦2栋12层07室
联系电话	13430274026 13430274026

产品详情

上门检测 广东 综合体育场馆篮球馆运动木地板检测要求

综合体育场馆篮球馆运动木地板检测费用和要求

标准要求:GB/T 19995.2-2005 综合体育场地木地板

外观质量、结构及标志

场地外观:由测试,人员环场一周后目视检查每个区域内板面拼装缝隙宽度、板面拼缝平直、相邻板材高差等:允许偏差应符合GB 50209-2002 中7.1.7的规定。

通风设施:环场一周,目视检查

防变形措施:环场一周,目视检查,确认是否有防变形的措施(伸缩缝等)场地规格与标志:常规测量点位线,确定场地规格标志是否符合运动要求

平整度及高差平整度的测量:在场地中平均选取15个点,每个点用2米靠尺测出大间隙,记录。间隙应不大于2mm。高差的测量:在场地沿边线方向选取间距15m的三组点位,沿端线方向选取相距15m的两组点位采用水准仪测量每点标高,并记录数据。差值应不大于15mm。

冲击吸收

测试点选择:半场一测试区选择:测试区一:球门前方0.5m处;测试区二:守门员限制线处;测试区三:球门区线与掷自由球线之间区域;测试区四:中线;半场二测试区选择:与上述半场区域一、二、三对应区域;区域八:掷自由球线与中线间随机选择一个区域。每个区域按照下图选择典型测试点1个进行检验测量装置垂直放置,调整设备水平气泡。把落锤高度调整到 (55 ± 0.25) mm。在进行一次不做记录的测试后,在每点进行三次测量,取平均值。每次测量时间间隔约为1min。