

SU-200便携式万能硬度计超声波硬度计

产品名称	SU-200便携式万能硬度计超声波硬度计
公司名称	青岛方浩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SU-200 产品类型:超声波硬度计
公司地址	青岛市李沧区三清宫路26#楼1单元603
联系电话	13864877661 13465805583

产品详情

我们特长：为大中小型企业单位，团体组织，学校个人提供设备之外的日用工业耗材分销，我们的每种产品价格不一定是市场最低的，但是我们反对暴利。我们向您保证，您在我们这里购买，您的时间、您的效率、您的心情综合物价比都会体现出最高价值。

我们对那些购买任何产品只求价格便宜的客户，那我们不适合您，但是您可以来我们这里咨询产品，我们会根据您的咨询向您提供产品相关知识，便于您对产品的了解便于您能找到价格最低的产品。

我们的产品：产品含盖30大类，提供超过20万种国内为知名品牌工业产品，保证正品，最大程度满足客户的产品选择需求

su-200便携式万能硬度计

传统的里氏硬度计解决了现场重型试样的硬度测量问题，但是无法解决微小零件的现场测量问题；而传统的超声波硬度计虽然解决了微小零件和重型零件的现场精密测量问题，但由于超声波硬度计压头对试验表面粗糙要求非常高，现场又不允许或者不方便对试样表面进行切割，抛光等破坏性的金相制样，用起来没有里氏方便。因而迫切需要一种便携硬度计能具有两种仪器的测量优点，能解决式样的现场便携高精度测量的问题，能随时对压头和测量标尺进行切换。因此便携式万能硬度计su-200应运而生，su-200是一款结合动态里氏测量方法和静态超声波维式测量方法的一款便携式硬度计，su-200不仅可以支持超大规模声波测量方法的手动1kg，2kg，5kg，10kg探头和电动0.1kg，0.3kg，0.5kg和0.8kg探头，而且同时支持用于里氏测量的7种动态冲击装置，即d,dc,dl,d+15,c,e,g。su-200几乎能测量所有的现场式样，因此成为最万能的现场便携测量硬度计。

产品名称
型号
货号

便携式万能硬度计
su-200
#882-131

真实试验力
里氏冲击装置
测量范围
测量精度
压头规格
测量方向
数据存储
硬度标尺
数据显示
硬度值读取
适用环境
充电电压
外形尺寸
重量

2kgf(可选1kgf、5kgf、10kgf)
d型冲击装置 (可选dc/d+15/dl/g/c/e)
hv:50 ~ 999; hrc:20 ~ 70; hb:85 ~ 650; hld:170 ~
hv: ± 3%hv; hrc: ± 1.5hrc; hb: ± 3%hb; hld: ±
136 ° 金刚石压头
支持360 °
可存储2000组测量数据和20个校准值
hv、hb、hrc、hld等
测量值、最大值、最小值、平均值、上偏差、
lcd显示屏显示
温度: -10 ~50 ; 湿度:30%~80%
ac220v/50hz ,110v/60hz
160x80x31mm
500g (不包括探头)

标准配置:

产品名称	货号	产品名称	货号
主机su-200	882-131	探头数据线	882-801
2kg手动探头hp-2k	882-321	usb充电器	882-851
标准探头保护帽	882-711	防震仪器箱	882-901
d型冲击装置	882-410	说明书/保修卡/合格证	su-200

本产品的品牌是CN，型号是SU-200，产品类型是超声波硬度计，测量范围是HV:50 ~ 999;HRC:20 ~ 70;HB :85 ~ 650;HLD:170 ~ 960，试验力是2Kgf (N) ，允许最大高度是不限 (mm) ，外形尺寸是160x80x31mm (mm) ，重量是0.5 (kg) ，加工定制是否