

# 日本TECLOCK得乐GM-706N指针式橡胶硬度计/邵式硬度计

产品名称	日本TECLOCK得乐GM-706N指针式橡胶硬度计/邵式硬度计
公司名称	东莞市华添仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GM-706N 产品类型:橡胶硬度计
公司地址	东莞市常平镇元江元管理区
联系电话	86-076981188119 13412063066

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息产品名称：指针式硬度计产品品牌：日本teclock得乐产品型号：gs-709n 706n .....

适用材料:海绵、毛毯、软质橡胶、硬质发泡胶、管纱、陶土重量：200g

### 产品实拍图

### 产品特写图

产品包装图

硬度	型号	方式	用途	测定子形状
a	gs-719n	标准型	最受欢迎的,主要用来测量一般硬质的橡胶	前端直径为0.79,35°高2.50mm
	gs-719g	置针型		
	gsd-719h	数显式		
	gs-719l	脚长型		
	gsd-709l	数显型		
	gs-709n	标准型		
	gs-719g	置针型		
d	gs-720n	标准型	用于硬质	先端r0.1,35°高2.50mm
	gs-720g	置针型		
	gs-720h	深孔型		
	gsd-720h	数显式		
	gs-720l	脚长型		
	gsd-720l	脚长型		
	gs-702n	标准型		
	gs-702g	置针型		
e	gs-721n	标准型	用于较软质	半径2.50mm半球形高2.50mm
	gs-702g	置针型		
	gsd-721	数显型		
sris	gs-701n	标准型	直径5.08用于软质	半径2.54mm半球形高2.54
	gs-701n	置针型		
	gs-701	数显型		
(旧)a	gs-706n	标准型	普通型	先端直径0.79,35°高2.5mm半径2.50半球形高2.5mm
	gs-706g	置针型		
	gsd-706	数显型		
(旧)c	gs-703n	标准型		
	gs-703g	置针型		
e2	gs-743g	置针型	软质	半径2.50半球形
	gsd-743	数显型		
f0	gs-744g	置针型	软质泡	直径25.2高2.5mm

	gsd-744	数显型	沫体用	
b	gs-750g	置针型	半硬质用	先端直径0.1,35°
	gsd-750	数显型		
c	gs-751g	置针型	硬质用	先端直径0.79,35°高2.5mm
	gsd-751	数显型		
do	gs-752g	置针型	软质用	先端半径1.19,半球形高2.5mm
	gsd-752	数显型		
o	gs-753g	置针型		
	gsd-753	数显型		
oo	gs-754g	置针型		
	gsd-754	数显型		

### 定制说明

为了让您快速顺利购买到适用的仪器仪表，请认真阅读的《规格表》。若在订购时需要发票的客户请说明,我们会在第一时间给您报含税价格.

### 购买须知

1. 因进口产品的特殊性,要按当时的汇率来计算价格，价格有所出入是正常的,望各买家理解.
-

2. 本公司所销售的产品是提供培训的,根据客户需要,本省内的客户我们可提供上门培训,外省的客户可提供电话免费培训.

3. 本店所有商品不包运费,运费是买家提货自付的,由于顾客分布在全国各地,而各地的物流运费难以统一,所以不能列明到达当地的实际物流运费,请予以理解

4. 由于物流运输公司不受我们控制,所以本店提供的到达时间仅供参考,具体以运输公司的实际情况为准,偶尔因物流等因素造成货物延误,超出参考时间,请通知我们,我们会积极配合查询。

5. 买家收到快递,物流包裹时,请首先当面(物流或快递工作人员的面)检验包裹外包装,并打开包裹,检查内容物,且无任何损坏时,才可签收您的包裹。如有损坏请物流公司或者快递出次相应证明,有什么事情问题请及时与我们联系,这样可以保障你我双方的利益,如果不检验签收后,收到货物再说有损坏问题我们不敢断定是运输路程还是用户自己损坏的,所以本公司一律不负责任!

---

本产品的品牌是TECLOCK得乐,型号是GM-706N,产品类型是橡胶硬度计,测量范围是0-100,试验力是/(N),允许最大高度是/(mm),外形尺寸是/(mm),重量是0.2(kg),加工定制是否