

维氏硬度计，洛氏硬度计 维氏硬度计

产品名称	维氏硬度计，洛氏硬度计 维氏硬度计
公司名称	东莞市众升仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HV-1000 产品类型:维氏硬度计
公司地址	广东省东莞市东城大道23号骏达商业中心903
联系电话	86-076923131036 13556747205

产品详情

应用范围：

- a. 黑色金属、有色金属、表面涂层、ic薄片；
- b. 陶瓷、玻璃、玛瑙、宝石、薄塑料、金属薄片等；
- c. 电镀层、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的
硬度及梯度测试。

主机标准配置：

主机；物镜（40x, 10x）；显微维氏压头；x-y试台；平口钳圆柱试台；薄型零件试台；硬度块（2块）；电源线；保险丝（备用）；专用灯泡（备用）；水平仪；水平调节螺钉；防尘罩

软件配置：

软件安装光盘；软件加密锁；ccd摄像机(台湾敏通mtc--368)；数据线；视频采集卡；dc12v电源；摄像机接筒

主要功能：

1. 通过摄像机接口将显微硬度计与计算机相连,图像经过再放大处理，直接在电脑屏幕观察与测量，有效减轻了操作者的眼睛疲劳，减小了目镜系统人为的操作误差，提高了测试效率与精度。整个测试过

程通过鼠标的简单操作即可完成。

2. 软件图像界面大(800*600)，图像更清晰，可有效减小操作误差。
3. 配置适用于显微成像、微距成像的高解析度工业摄像机。其体积小、图像清晰、成像品质好。
4. 各种硬度标尺的换算功能，方便、实用；另软件内置有硬度、强度换算表，永不丢失。
5. “试验力选择”共12档（0.01kg~5kg），可作显微维氏硬度计和小负荷维氏硬度计配套使用。
6. 强大的数据报表功能：
 - （1）测试数据、压痕图片、硬度梯度曲线图可同时导出，更具说服力。
 - （2）做硬度梯度试验时，可自动绘制硬度梯度曲线图。
 - （3）报表的抬头，如：公司名称、标题等可以事先设定并保存，方便打印报表。
7. 打开局部再放大图像框，测量取点时更精确，减小误差。
8. 硬度修正功能，如测量时发现某个点没取准，可即时调整、修正。
9. 对压痕图像可以进行对比度、光亮度等的调节。
10. 硬度校准功能：直接输入硬度值进行较准，方便、快速。
- 11.对图像文件和数据文件可以分别作打开、存储、打印等处理。
- 12.能随时查看数据文件和图像文件，数据文件采用表格、图像和曲线的形式打印

本产品的品牌是众升，型号是HV-1000，产品类型是维氏硬度计，测量范围是0-1000HV，试验力是0.01-1000gf（N），允许最大高度是70（mm），重量是25（kg），加工定制是是