

里氏硬度计 RS232接口 自动识别 冲击装置 质保三年

产品名称	里氏硬度计 RS232接口 自动识别 冲击装置 质保三年
公司名称	上海伟泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PD-H2 产品类型:里氏硬度计
公司地址	嘉定区华亭镇浏翔公路6899号3号楼310室
联系电话	13661430651

产品详情

pd-h2里氏硬度计优异的emc性能aa碱性电池供电经济实用

仪器特点

I 全封闭的金属外壳，抗振动、冲击和电磁干扰

I 适应多种冲击装置和硬度制式转换

I 灵活的液晶背光设置

I rs232接口

I 探头插入检测功能，自动识别探头类型

主要功能参数

通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；

可实现六种硬度（hld、hrb、hrc、hb、hv、hs）间的转换；

可反复显示各次测试结果，并可自动或手动删除误操作测试结果；

可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据；

自动检测电池电压，电池低电压预警，在测试状态有电量显示图标；

可选的pc机软件，仪器与pc机通过rs232接口通信，进行后续处理、报告打印。

通过rs232接口，仪器可驱动外置打印机进行报告打印。

铝合金外壳，抗冲击能力强，电磁兼容性好。

外形尺寸：109*66*28 mm

主要技术参数：

可测试硬度制	hl、 hrc、 hrb、 hv、 hb、 hs
测试精度	hld : ±5 hrc : ±1 hb : ±4
标准冲击装置	d型冲击装置
上下限设置测量范围	(170 ~ 960) hld
可选冲击装置	d/ c /dc / d+15 / dl/ g
同时可配冲击装置数量	任意
计算机接口	rs232接口
文字说明	支持中、英文菜单，
屏幕显示	屏幕具有背光，可调节对比度
测试方向	任意
数据储存	可存储100组测试数据，
测量工件的最大硬度颠值	940hv (d/dc/dl/d+15/c冲击装置)
测量工件的曲率半径	rmin=50mm(用异型支承环rmin=10mm)
识别功能	自动识别冲击装置类型功能
电源	aa碱性电池
重量	260g
外壳	全封闭的金属外壳，抗振动、冲击和电磁干扰

本产品的品牌是上海，型号是PD-H2，产品类型是里氏硬度计，测量范围是HLD（170-960），试验力是0（N），允许最大高度是50（mm），重量是0.5（kg），加工定制是是