

23加仑EN防火柜SE890230 90分钟防火安全柜 西斯贝尔

产品名称	23加仑EN防火柜SE890230 90分钟防火安全柜 西斯贝尔
公司名称	上海西斯贝尔工业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SYSBEL 产地:上海 型号:SE890230
公司地址	上海市浦东新区金海路1000号26号楼6A
联系电话	18521050228 18521050228

产品详情

EN防火柜SE890230参数介绍：

防火等级(分钟)：90

门类型：单门/自动

颜色：黄色

标准：EN14470-1

外部尺寸(高x宽x深/cm)：204x60x62.5

包装尺寸(高x宽x深/cm)：218x67x74

标配可调层板(块)：3

货架承重(Kg)：75

底部盛漏槽容量(L)：18.5

出风连接口直径(mm)：100

可存储单一Z大容器(L)：9

容积(加仑/升)：23/87

型号：SE890230

90分钟防火安全柜产品从研发到生产均严格按照美国OSHA 29 CFR 1910.106、美国NFPA CODE30、美国ANSI等相关法规和标准。重视产品品质管理，经严格的产品测试，欧标防火安全柜产品获得TUV认证、欧盟“CE”认证等。西斯贝尔90分钟防火安全柜经过严格的测试

- 1、柜体采用高强度的钢板制作，柜体表面静电喷塑橘纹塑粉，易清洗、耐刮、耐冲击、经久耐用。柜体隔层内为多层防火隔热材料，以达到90分钟防火的目的；
- 2、在正常使用时，柜门可手动打开或关闭；如果发生火灾，温度达到122 ° F (50) 的情况下，内置的熔丝连接系统工作，敞开的柜门会自动关闭，以保护柜内存放物品。柜门带有阻尼器，可调节开关门力的大小；
- 3、符合EN14470-1规定的通风孔。通风孔挡板会在火灾环境下158 ° F (70) 自动关闭。通风系统可外接排气管道或者循环空气过滤器；
- 4、在火灾发生时，门缝及所有连接处备有的特殊感热材料会自动膨胀填满缝隙以证明柜体内部处于密封状态；
- 5、标配3块可调钢制层板，每隔可调间距32mm，层板承重能力为75KG。层板翻边高30mm可防止小型容器意外滑落；
- 6、每扇门有独立的圆柱锁可有效防止未经授权的使用 门上贴有多种语言的反光警示标签，在发生火灾或者断电的情况下，在电筒照射下非常醒目，标签规范符合ISO 3864国准；
- 7、可拆卸的底部盛漏槽与穿孔嵌件配合使用，可有效盛接搁板上溢流出的液体。容器放在穿孔嵌件上可避免被浸泡在底部盛漏槽内；
- 8、柜体底部设有可调的调平支脚，即使在不平整表面也能使柜体保持平衡；
- 9、设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；
- 10、安全柜符合EN 14470-1，同时符合NFPA30和OSHA规定。这些法规规定了安全柜的性能和结构要求，为可燃和易燃液体提供安全地存储区域，降低火灾风险；

西斯贝尔是一家从事欧标防火安全柜、90分钟防火安全柜、30分钟防火安全柜产品的公司，SYSBEL成立于2009年，是一家关注环境保护及员工安全的公司，致力于研发和生产防火安全柜、吸附棉、洗眼器、气瓶柜、欧标防火安全柜等产品，经过多年不懈的努力，目前在中国及世界各地分布有完善的SYSBEL授权的分销商系统，已经发展成为行业的著名品牌。