

浆料，液体干燥机-HG单、双滚动刮板干燥机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 浆料，液体干燥机-HG单、双滚动刮板干燥机 |
| 公司名称 | 常州市宝康干燥机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:宝干 型号:1200 |
| 公司地址 | 江苏省常州市郑陆镇三河口工业园 |
| 联系电话 | 0519-88673993 13776809887 |

产品详情

hg单、双滚动刮板干燥机

概述

hg系列滚筒式干燥机的工作原理是让液状或泥浆状物料在水蒸汽或其他热载体加热的滚筒表面形成薄膜，滚筒转一圈的过程中便被干燥完毕，用刮刀把产品刮下来，露出的滚筒表面再次与原料接触并形成薄膜进行干燥。

产品特点

以蒸汽为热源，受热面积大，热效率高，加热均匀。干燥速率大，筒壁上湿料膜的传热与传质过程由里向外方向一致，温度梯大，使料膜表面保持较高的蒸发温度。干燥时间短，约10-15s，适合热敏性物料。操作简便，维修方便。结构介绍：hg系列滚筒式干燥机，由主滚筒、机架、加料装置（上部加料或下部浸料）、驱动机构、螺旋送料装置、吸尘装置、刮刀装置等部件组成

技术参数

| 参数 | 800 × 1600 | 1000 × 2000 | 1200 × 1200 | 1400 × 2400 | 1600 × 2400 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 工作压力mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 主电机功率kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 传热面积（平方米） | 4 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | 12 |
| 滚动转速r/min | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
| 加热介质 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽、导热油 |
| 加料方式 | 顶部或底部 | 顶部或底部 | 顶部或底部 | 顶部或底部 | 顶部或底部 |

本产品的加工定制是是，品牌是宝干，型号是1200，适用物料是液体，滚筒类型是单滚筒,双滚筒,回转滚筒，应用领域是化工，食品，染料，颜料，涂料，重量是2000（kg）