

ZPG型真空耙式烘干机 ZPG

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ZPG型真空耙式烘干机 ZPG |
| 公司名称 | 江苏振兴干燥设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:ZPG 适用物料:1.适用于浆状、膏糊状、粉状物料。要求低温干燥的热敏性物料。 |
| 公司地址 | 常州市武进区郑陆镇泥河村工业区 |
| 联系电话 | 86-051988673001 13801506096 |

产品详情

产品特点

- 1.本机采用夹层与内搅拌同时加热方式，传热面大，热效率高。 2.本机设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀度。
- 3.本机设置搅拌，从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。

耙式干燥机适用范围

医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥： 1.适用于浆状、膏糊状、粉状物料。要求低温干燥的热敏性物料、强刺激、剧毒物料。 3.要求回收有机溶剂的物料。

耙式干燥机技术参数

| 项目 | | 机型 | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----|------|------|------|------|
| 名称 | 单位 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 工作容积 | l | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| 加热面积 | m ² | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| 搅拌转速 | rpm | 6-30无级调速 | | | | | |
| 功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 夹层设计压力 | mpa | 0.3 | | | | | |
| 筒内压力 | mpa | -0.1-0.15 | | | | | |

本产品的品牌是振干，型号是ZPG，适用物料是1.适用于浆状、膏糊状、粉状物料。要求低温干燥的热敏性物料。，应用领域是1.适用于浆状、膏糊状、粉状物料。要求低温干燥的热敏性物料。，产品单价是68000.00，发货期限是20