

# GX型列管式石墨降膜吸收器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | GX型列管式石墨降膜吸收器               |
| 公司名称 | 南通山剑石墨设备有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 类型:石墨吸收器<br>品牌:六棱           |
| 公司地址 | 江苏省南通市城港路815号（港闸区闸西乡中心港村十组） |
| 联系电话 | 85561853 13921677849        |

## 产品详情

**【结构和特点】** 六棱牌列管式石墨降膜吸收器具有吸收效率高、吸收强度高（一般可达0.8~1.2吨/单管、日）、产品酸浓度高、出口温度低、不需再冷却、操作稳定、控制方便等特点。本产品分i型与ii型，i型下封头为浸渍石墨，ii型下封头为钢衬胶件。订货不注时，均为i型供应。**【技术特性】**设计温度：管程：进气温度<170 壳程：-20 ~ 60 许用压力：管程：<0.1mpa 壳程：0.3mpa执行标准：hg/t3188-2000《管壳式石墨降墨吸收器》换热面积：3~120m<sup>2</sup>可根据用户需要设、制造大型列管式降膜吸收器。

### 【用途】

本设备不污染产品，主要用于吸收hcl气体生产盐酸，亦可作其他气体（so<sub>2</sub>、nh<sub>3</sub>、p<sub>2</sub>o<sub>5</sub>、h<sub>2</sub>s等）的膜式吸收。

**【设备优点】**1) 吸收效率高2) 在吸收系统内的压力降较低3) 所生产的酸温度低，一般比冷却水高3~15，所以不需要有后冷却，简化生产流程。4) 传热效率高，设备耐腐蚀，使用寿命长

本产品的加工定制是是，类型是石墨吸收器，品牌是六棱，型号是GX