

无人看管式自助缴费机自助终端

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 无人看管式自助缴费机自助终端 |
| 公司名称 | 苏州思恩达节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:自助终端 品牌:思恩达 |
| 公司地址 | 苏州市高新区嵩山路428号 |
| 联系电话 | 86-051286885027 13776088343 |

产品详情

适用行业：

金融行业的多功能自助服务终端

基本功能：

自助缴费（银行卡缴纳水、电、燃气、物业、暖气等公共事业费）

自助转帐（本地异地本行转账、跨行转账）

存折补登（支持银行卡、存折刷卡、存折交易明细补登）

帐户查询（支持银行卡余额查询、账单查询、明细查询）

对帐单打印（支持对账单查询打印）

更改密码（支持自助修改银行卡、存折密码）

自助挂失（支持银行卡/存折自助挂失）

信息发布（银行网点公告、通知、网点信息远程发布）

产品特色：

整机防暴设计、符合人体工程学

耐磨防腐表面处理工艺

大堂式，安装简便、适应性强

模块化结构，维护方便

使用寿命更长，触摸屏使用寿命500,000hrs

全硬件加密，支持des和3des加密

防卡纸器，发票弹纸器，先进的直进直出走纸结构提高了设备的容错性；

保障设备与资金安全，采用带安全锁的国际先进识币器；

语音、文字、动画、多媒体交互界面

完善的管理监控功能

支持各种银行卡及其它ic卡应用：磁卡、cpu卡、memory卡、非接触式ic卡读写功能

参数配置：模块性能参数 主机模块 主板 品牌工控主板，低功耗、主频1.6ghz，6个串口以上、1个并口、6个usb口，集成显卡、声卡、内置千兆以太网卡，内存：1g、外存：250g 硬盘 cpu支持p4 2.0g以上 存储 内存：256（可扩展）、外存：80g 硬盘或2g 固态电子盘 用户界面 显示器 15寸tft全彩液晶显示器，分辨率大于1024×768，刷新率：75hz，亮度：200cd/平方米，对比度：300：1，使用寿命：大于50000小时

触摸屏 高透光率，高精度和耐久性的触摸屏，防尘、防水、防爆安全型15寸表面声波触摸屏，厚度6mm，分辨率4096×4096，表面硬度：莫氏7级，操作灵敏度<850g

；响应速度：小于16ms，接口rs232、usb 密码键盘 16键硬加密金属小键盘，具备防水、防尘、防爆功能，10个数字键、6个功能键，支持ecb和cbc方式的des、3des算法及ansi x 9.8pin

block格式，可储存16组64位的密匙 卡处理模块 卡读写 品牌电动读写器、三合一读卡功能、支持磁卡/ic卡/闪存卡读写；emv认证，支持iso7811和iso7816标准，进卡速度 100mm

/s，电动保护闸门，掉电吐卡，可回收异常和非法卡 打印模块 凭条打印 epson-mt532行式热敏打印，打印纸宽度80mm，打印速度32/行，具备纸尽卡纸等报警功能，自动切纸、带黑

标定位、gb2312宋体一二级字库、ibm字符集ii 发票打印（可选）epson-

kp76点阵针式打印机，打印纸宽度76mm，打印速度32/行，具备纸尽卡纸等报警功能，电动切纸、自动送纸器、自动弹纸、中文字符表gb18030、中文字体：宋体 宽行打印（可选）a4纸宽，80列24针式打

印，支持连续纸打印，断针补偿，自动切纸，黑斑识别，纸将尽检测、缺纸检测 存折补登（可选）

pr2e/k12存折打印机，内置磁条自动读写，接口：rs232串口，读写功能：读写多种磁条标准存折本和支票，自动兼容din/iso、ansi、ibm3604、ibm4746、iso7811、ht-2751、iso8484等磁条标准，打印功能：自动调

整打印厚度、全自动纠偏、全自动定位和全自动纸张边界检测 监控模块 摄像头 cmos传感器，24位真彩色，分辨率640×480dpi以上，刷新率30帧/秒以上，能将实时图像传送至系统监控服务中心

声音模块 扬声器 多媒体音箱，左右双路放大输出，频响范围：70hz-10khz，信噪比：80db，失真度

10%，功率3w 供电系统 电源模块 一转三交直流供电模式。输入200v50hz，输出+5v+12v+24v ups 智能稳压不间断电源保护，输出功率600kva，断电支持10分钟，过压、过流和短路保护，电压范围160v

ac-280vac(±5%) 物理结构 机箱 大堂式结构，前维护，模块化结构设计，内部1.2mm

以上镀锌防腐冷扎钢板表面防腐喷涂工艺，含独立通风散热、内部供电、内部结构布线等

尺寸 h1555*w540*d600(mm) 重量 90kg 运行环境 工作环境 内部温度: 5 ~ 40

相对湿度10% £ -80% 储存环境 储存温度: -10 ~ 60 相对湿度10% £ -90%

苏州思恩达节能科技有限公司 地址：苏州高新技术产业

开发区浒关分区嵩山路428号联系方式：俞先生：13776088343

电话：0512-86885027

0512-86885037传真：0512-65568477

全国统一服务电话：400-689-2313

本产品的加工定制是是，类型是自助终端，品牌是思恩达，型号是SEND-ZD5000，用途是自助查询缴费，适用场所是银行,医院,企事业单位,地铁，材质是使用钢板、铸铝和工程塑料，外形尺寸是1580（高）*490（宽）*520（深）（mm），净重是40（KG），属性是属性值