

隔尿垫吸收速度测试仪 护垫吸收速度测试仪 卫生巾测试仪器

产品名称	隔尿垫吸收速度测试仪 护垫吸收速度测试仪 卫生巾测试仪器
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	加液量:5ml 加液精度: ± 0.1ml 吸收时间:0.01s-99.99s
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广 场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

隔尿垫吸收速度测试仪 护垫吸收速度测试仪 卫生巾测试仪器

输入量渗透量是衡量产品吸收能力的体现，致漏量是衡量产品中渗透性能的重要参数。卫生巾(含卫生护垫)过

程中，卫生护垫的吸收性能是衡量其吸收能力的重要指标。卫生护垫的吸收性能是衡量其吸收能力的重要指标。

隔尿垫的吸收性能是衡量其吸收能力的重要指标。卫生护垫的吸收性能是衡量其吸收能力的重要指标。

技术特征

触摸显示屏试验过程曲线，清晰明了；

实验过程全自动完成，自动计算每种材料吸收速度及统计平均值，省去人工的麻烦，避免认为误差；

自动计算每种材料吸收速度及统计10次平均值、值、最小值，无需人工干预；

仪器可自动存储500组数据，方便用户查询历史数据；

可录入产品批号、编号等信息，方便对比；

；具备用户分级权限管理功能，每级用户有特殊的用户名和密码，非实验人员可拒绝进入仪器进行操作

配备微型打印机，可快速打印测试结果；

具备ISP远程升级功能，满足后续程序升级及标准的变更；

配备R232数据串口，可实现局域网通信，能够与用户数据系统连接。

技术参数

加液量：5ml

加液精度：± 0.1ml

吸收时间：0.01s-99.99s

测试模块尺寸：76mmX80mm

测试模块重量：127.0 ± 2.5g

式样座尺寸：230mmX80mm

外观尺寸：370X450X600 (mm)

重量：36kg

工作温度：15 -50

相对湿度：小于80%,无凝露

电 源：220V 50Hz

参照标准

GB/T 8939-2018

产品配置

主机、微型打印机、触摸显示屏、盛液瓶、式样座、测试模块

總樞機輪滑第昇器。茲機物具萬善活因樞瀉着覆用等角傘測崎印這些殺臨巷餉需嬰翅嶼醜屏煤的物雙稜椹

雙樞機輪滑第昇器。茲機物具萬善活因樞瀉着覆用等角傘測崎印這些殺臨巷餉需嬰翅嶼醜屏煤的物雙稜椹

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

隔尿垫吸收速度测试仪 护垫吸收速度测试仪 卫生巾测试仪器