

# 高质量树脂过滤机 油除杂质

产品名称	高质量树脂过滤机 油除杂质
公司名称	宜兴市光阳化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 用途:油除杂质 适用对象:涂料
公司地址	宜兴市新街街道新街村
联系电话	0510-87137668 18362338866

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

公司成立于2002年09月27日

拥有独立的设备技术研究开发中心

为生产企业提供生产所需的全套要素和全程服务

温馨提示

产品属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

### 一、概述

cf型板框式密闭过滤机由过滤缸、混合缸、输送泵、管道、阀门和电气控制等一些辅助设施组合成一个完整的过滤系统，是一种节能、高效、密闭操作的精密过滤设备，广泛应用于化工、石油、生物柴油、油脂、涂料、食品、制药等行业。该产品设计独特，过滤效率高、滤液细度好、不消耗滤纸、滤布，只需要少量的助滤剂，因而使用成本低，维护和清洗方便。

## 二、规格型号

型号	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	工作压力 (mpa)	工作温度 ( )	过滤缸容积 (l)	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
cf-2	2	0.1~0.4	150	120	1800	1800×1250×2100
cf-4	4	0.1~0.4	150	250	2050	2300×1300×2400
cf-7	7	0.1~0.4	150	420	2200	2500×1400×2500
cf-10	10	0.1~0.4	150	800	2600	3000×1600×2800
cf-15	15	0.1~0.4	150	1300	3200	3100×1700×2800
cf-20	20	0.1~0.4	150	1700	3850	3100×1700×3200

本产品的原理是加压过滤，用途是油除杂质，适用对象是涂料，样式是板框式，适用范围是化工,石油,制药，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是硅藻土，适用对象性质是腐蚀性，过滤精度是0.1(um)，工作压力是0.2(MPa)，工作温度是 150( )，有效过滤面积是8，适用粘度是 10(pas)，外形尺寸是2.95×1.58×1.65(m)，设备重量是1800(Kg)，产品类型是全新，规格是2.95×1.58×1.65m