

万福乐WANDFLUH电磁阀AH32101A-DA BVSPM22-160

产品名称	万福乐WANDFLUH电磁阀AH32101A-DA BVSPM22-160
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

导轨与导轮内表面之间如果间隙过小，容易造成卡死，间隙过大，则在刮板大架升降过程中容易造成刮板左右倾斜，导致平煤面歪斜，为此将导轨与导轮内表面之间的间隙设置在0.5~1.5mm之间，既保证刮板大架上下顺利升降，同时也保证车厢内平煤面基本水平。

图1和图2所示为本实用新型的具体实施例，在图1和图2中，各序号的含义如下：1、随动回转驱动装置；2、随动钢丝绳；3、火车车厢；4、平衡重锤；5、龙门架立柱；6、刮板；7、导轮；8、导轨；9、龙门架横梁；10、刮板大架；11、主动升降驱动装置；12、滑轮；18、随动滚筒；19、随动刹车装置；20、凹槽；21、滚动轴；22、钢丝绳。

在该实施例中，龙门架立柱固定在地面基础上，龙门架横梁两端安装在龙门架立柱上。主动升降驱动装置安装在龙门架横梁内，钢丝绳为两根钢丝绳，两根钢丝绳一端连接在主动升降驱动装置上，另一端分别连接在刮板大架两端对称位置，刮板大架两侧各安装有三套导轮，导轮上设置有凹槽，凹槽卡在导轨上，导轨安装在龙门架立柱上，导轨表面和凹槽内表面之间有1mm的间隙，随动升降驱动装置由随动回转驱动装置、随动滚筒和随动刹车装置等组成，安装在龙门架立柱的基础上，通过随动钢丝绳和平衡重锤、钢丝绳等连接在刮板大架上部的中间位置，刮板连接在刮板大架的下部。

万福乐WANDFLUH比例阀WDPFA06-ACB-S-16-G24/WD

万福乐WANDFLUH无泄漏阀AS32061a-G24

万福乐WANDFLUH控制器SD7332D22-AA（老型号SD6332D22-AA）

万福乐WANDFLUH比例阀WDPFA06-ACB-S-32-G24/WD

万福乐WANDFLUH防爆无泄漏阀AExd32061a-G24/L15

万福乐WANDFLUH防爆换向阀AExd4D62-G24/L15

万福乐WANDFLUH电磁阀AExd4Z60a-G24/L15

万福乐WANDFLUH电磁铁MKY45/18x60-G24-L15

万福乐WANDFLUH电磁阀AS22100b-G24

万福乐WANDFLUH电磁阀WDMFA06-AB1-G24

万福乐WANDFLUH比例阀BDPSA06-P-100-G24/WD

万福乐WANDFLUH电磁阀AS32060b-G24

万福乐WANDFLUH电磁阀AS22061a-G24

万福乐WANDFLUH球阀SDSPM22-BA-G24/KD35