

薄膜柔软度测试仪 餐巾纸柔软度测定仪 纸张柔软度测定仪

产品名称	薄膜柔软度测试仪 餐巾纸柔软度测定仪 纸张柔软度测定仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测量范围:10-10000mN 分辨率:1mN 试验速度:1.2mm/s
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

薄膜柔软度测试仪 餐巾纸柔软度测定仪 纸张柔软度测定仪

餐巾纸柔软度测定仪 餐巾纸柔软度测定仪 餐巾纸柔软度测定仪

餐巾纸柔软度测定仪 餐巾纸柔软度测定仪 餐巾纸柔软度测定仪

餐巾纸柔软度测定仪 餐巾纸柔软度测定仪 餐巾纸柔软度测定仪

技术特征

- 采用高性能微计算机、高精度传感器
- 可根据不同标准要求选择不同试验间隙,可选快速测量模式
- 触摸显示屏,可实时显示测量点位置及厚度值
- 用户分级权限管理功能,保障数据的完整性和规范性
- 配备微型打印机,快速打印每次测量结果及统计值
- 仪器可存储不少于100组数据,每组数据10个测量点
- 系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务

技术参数

测量范围 10-10000mN

分辨率 1mN

试验速度 1.2mm/s

夹缝宽度 5mm、6.35mm、10mm、20mm、25mm、30mm、35mm

压入深度 0-10mm可调

式样长度 360mm

外型尺寸 570mm × 370mm × 400mm (长宽高)

重量 22kg

环境温度 5 -35

相对湿度 60RH%

电源 220V 50HZ

参照标准

GB/T8942、YC/T16、QB/T1060

产品配置

主机、触摸显示屏、微型打印机、防尘罩

物理性能检测器可以帮助我们物理现象活如透滴着重要的检测物品可以帮助我们了解物域的属性、性能和状

保持物理性能检测精度和使用寿命。这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维

物理性能检测器在要根据仪器的说明等和操作规程进行规范的使用，在使物理性能检测精度和仪器的意

择使用物理性能检测器和物理性能检测器原操作方法和维护保养知识。我们随时为您提供着

薄膜柔软度测试仪 餐巾纸柔软度测定仪 纸张柔软度测定仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！