

监控室操作台 不锈钢双联组合式煤矿应急指挥中心控制台

产品名称	监控室操作台 不锈钢双联组合式煤矿应急指挥中心控制台
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	别名:监控操作台 材质:钢制,不锈钢 型号:双联
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

组装式加工难度高但运输成本低，焊接式加工难度低但运输成本高。监控操作台是一种用于监视和控制系统运行的工具，它可以帮助用户实时追踪和管理各种信息和数据。本文将通过深入解析这一产品的特点、功能和优势，并探讨它与其他相关领域的关系，以使文章更加丰富和有条理。整个柜体采用的1.2毫米~1.5毫米SPCC钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。产品可分为组装式和焊接式两种。组装式加工难度高但运输成本低，焊接式加工难度低但运输成本高。台面高度为700毫米，深底为350毫米。适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿；台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序；每联柜体后上部配有交流散热风扇。监控操作台可用于监控和管理生产线上的设备和工艺参数，帮助企业实现生产过程的可视化和自动化控制，提高生产效率和质量。一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备；柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线；有利于操作台面的井然有序；每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔。