

铜线编带/散装/成型/耐高压1KV 高温 1W 2WS

产品名称	铜线编带/散装/成型/耐高压1KV 高温 1W 2WS
公司名称	东莞市晗翔电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:EXC 型号:1W1M5%
公司地址	东莞市樟木头镇官仓富豪工业区D栋
联系电话	82119166 18002500883

产品详情

高压（玻璃釉）电阻器(ri)

a.节能灯用耐冲击阻燃电阻器：耐高压、高稳定性，抗湿热高温环境，不燃性涂装，适用于荧光灯用电子镇流器、开关电源等高频逆变器。b.耐冲击阻燃熔断电阻器：具有电阻器的功能，耐脉冲高压、耐雷电冲击，异常时对于过负荷迅速熔断，保护电路，不燃性涂装，是理想的电流过负荷保护元件。c.耐冲击玻璃釉膜固定电阻器：高精度、高稳定、高防潮性，耐高压，温度系数低，可提供阻燃涂装，可用于电源、测量仪器、标准器及高电压特殊用途，适用于

自动化插件。d.电瓷炉用耐冲击固定电阻器：高精度、高稳定、高防潮性、耐高压，可提供阻燃性涂装，用于电瓷炉等高电压特殊用途，适用于自动化插件。

特点说明：

1, 高阻值，体积小，耐高温，高压，防潮性能好，过负荷能力强2, 使用环境温度-55 to +125 3, 表面为不燃性面漆，本体为砖红色，小型化为灰白色，精度色环后加一道灰色色环表示

4.功率：1/4w, 1/2ws, 1/2w, 1ws, 1w, 2ws, 2w, 3ws5.精度：±1%, ±2%, ±5%, ±10%6.阻值范围：10r-300m

本产品的加工定制是是，品牌是EXC，型号是1W1M5%，种类是熔断，性能是高压，材料是合成膜，制作工艺是膜式非线绕型，外形是圆柱形，标称阻值是按要求订制，允许偏差是±5%，温度系数是PTC，额定功率是1（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销