

# 义乌钻井队，义乌本地打水井-机械打深水井

产品名称	义乌钻井队，义乌本地打水井-机械打深水井
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

工程钻井之打井工程施工组织设计\_钻井公司,钻井电话,钻井工程,钻井价格,

- 1、钻井工程队选择好打井口位置，根据要求，挖好与钻头直径一样，深度与钻头大致相平的圆井，把钻头放入其中
- 2，钻井工程队把井机转盘孔中心对准所挖圆井中心，放置钻井机。从井架上面的滑轮上垂下一根绳子并系一物体，调整支腿使绳子对准转盘孔中心，支腿下面要垫上大木块，使支腿稳定可靠。
- 3，钻井工程队在距打井机5米的附近挖一宽2米，长3米，深1米的泥浆池，供钻井机钻进沙层时混浆使用。
- 4.钻井工程队在距井机点附近水井或其它水源中放置潜水泵，用水管把潜水泵与压力头口连接。供钻井时冲刷泥土用.
- 5.钻井工程队对接钻杆时，柴油机的油门要小，要尽量使钻杆不要左右摆动，以免钻杆螺纹过早损坏。
- 6.当钻头遇到硬土层钻进速度较慢时，可用压力棒加压使速度加快，如果钻杆歪斜，可用压力杆上的吊钩进行调整。
- 7.打井时要根据地质状况，确定用清水或泥浆打土层时用清水，遇到沙层时必须用泥浆混沙，以免瘀杆。
- 8.打井工作完成后要退杆，退杆时，扳动提升扳手通过摩擦力使滚筒转动带动钻杆上升，当母杆丝头露出后。合上转盘下面的活门，挂上倒档，即可退杆。
- 9.推杆时注意避免母杆摆动，以免螺纹损坏，同时工作人员要拉紧钢丝绳。螺纹一脱开，使之立即分离。避免外螺纹与内螺纹之间有相对运动，磨坏螺纹。

## 工程钻井之打井工程施工组织设计\_钻井,钻井公司,钻井电话,钻井多少钱,钻井团队

钻前工程搞完后，就可以搬迁安装了。钻井工程队搬迁安装包括：前一井场设备拆卸、设备搬迁、新井场设备安装。其中设备安装又包括：井场水电设备安装、井架安装、机器设备安装、循环系统安装、辅助设备安装等内容。整个搬迁安装作业工序多、人员多、车辆多、劳动强度大、时间紧，往往容易发生吊装、运卸过程中的事故。

钻井工程队运输车辆(海上及内河船舶)必须严格遵守国家运输法规，通过险桥、险滩、涵洞、狭窄及弯曲等复杂道路(航道)前，必须认真检查桥高、桥体、水深等情况，掌握来往车(船)动向，确有把握时方可通过；车(船)在装卸器材时指挥人员、司机、起重工及其他工作人员，按规定的联络信号联系，听从指挥，司机在看不清信号时不得操作；装卸器材时，要起、落、转动平稳，严禁在起吊的物体下面及吊杆工作半径范围内站人，防止管材及设备散落伤人；吊装设备要找准重心，防止倾倒伤人，要特别注意吊装罐类容器(油罐、泥浆罐)前，要将容器内的液体放出，不得随罐一起吊运；单人搬运重物时其重量不宜超过作业人员的体重；两人以上抬扛器材时，上肩的方向必须一致，统一指挥，互相关照，当体力不支时必须就地休息；在泥泞打滑的道路上搬运器材时，脚要踏稳，防止滑倒时跌伤、碰伤、砸伤。