

B3975-10K 小黑头NTC热敏温度电阻 专业生产商

产品名称	B3975-10K 小黑头NTC热敏温度电阻 专业生产商
公司名称	东莞市星响电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他,XINGXIANG星响 型号:MF52
公司地址	广东省东莞市长安镇 宵边 宵边工业区
联系电话	86-76985642518 18938263180

产品详情

b3975-10k 小黑头ntc热敏温度电阻 专业生产商

注:尺寸根据客户要求!

产品应用范围:

空调设备,暖气设备,医疗仪器,温控仪表,电子礼品,电子温湿度计,汽车测温,电子万年历,充电电池组及充电器,笔记本电池.

特点:

1:mf52系列产品为同向引线环氧树脂涂装型

2:阻值范围宽 : 0.1k ~500k

3:阻值及b值精度高

4:防潮湿,绝缘性好,可靠性高,时间常数小

5:体积小,反映速度快

6:能长时间稳定工作,一致性好

7:使用温度范围:-40~125

I 产品型号说明

mf 52 103 f 3950

mf——负温度系数（ntc）热敏电阻代号。

52——环氧树脂封装温度传感器ntc热敏电阻。

103——热敏电阻的标称阻值，表示该电阻标称阻值为： 10×10^3 （ Ω ）。

f——电阻值的误差（精度）为： $f = \pm 1\%$ ， $g = \pm 2\%$ ， $h = \pm 3\%$ ， $j = \pm 5\%$

3950——电阻的热敏指数（材料系数）b值为： $395 \times 10(k)$

型号	额定电阻值 (r25)		b值 标称值 (k)	工作 温度	耗散系数 (mW/°C) 静止空气中
	电阻值 (k)	允许偏差 (\pm %)			
mf52-102-3435	1	$\pm 1\%$	3435	-40	2.0
mf52-202-3435	2		3435		
mf52-2.252-3950	2.252	$\pm 2\%$	3950	~	静止空气中
mf52-472-3950	4.7		3950		
mf52-502-3470	5	$\pm 3\%$	3470	+200	
mf52-502-3950	5		3950		
mf52-682-3950	6.8	$\pm 5\%$	3950		
mf52-103-3435	10		3435		
mf52-103-3470	10		3470		
mf52-103-3600	10		3600		
mf52-103-3950	10		3950		
mf52-103-3977	10		3977		
mf52-103-4100	10		4100		
mf52-153-3950	15		3950		
mf52-203-3950	20		3950		
mf52-233-3950	23		3950		
mf52-303-3950	30		3950		
mf52-333-3950	33		3950		
mf52-40.27-3950	40.27		3950		
mf52-473-3950	47		3950		
mf52-503-3950	50		3950		
mf52-503-3990	50		3990		
mf52-503-4050	50		4050		

mf52-104-3950	100		3950		
mf52-104-3990	100		3990		
mf52-104-4200	100		4050		
mf52-204-3950	200		3950		
mf52-204-4260	200		4260		

mf52温度传感器系列主要技术参数

注:特殊参数可以订做!

本产品的加工定制是是，品牌是其他,XINGXIANG星响，型号是MF52，种类是热敏，性能是精密，材料是其他,导线，热敏芯片，环氧树脂，制作工艺是合成式，外形是其他,小黑头，标称阻值是1K,2K,3K,4.7K,5K,6.8K,10K,15K,20K,30K,47K,50K,100K，允许偏差是±1%，温度系数是NTC，额定功率是0.25（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，规格尺寸是按需定制，特点是稳定性好，高精度，反应灵敏，使用寿命长，使用温度范围是-40~105度