美国HACH哈希单参数COD测定仪DR1010

产品名称	美国HACH哈希单参数COD测定仪DR1010
公司名称	杭州雄发仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:DR1010
公司地址	中国 浙江 杭州市 中山中路402号
联系电话	86-0571-87062789 15888835757

产品详情

产品简介哈希公司的dr1010 cod测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法cod检测仪，满足实验室的日常测定要求，同时支持现场测定。该仪器符合环保系统快速消解分光光度法cod测定标准的要求，同时支持哈希公司经典的2小时消解cod测定方法。仪器内置标准cod测试曲线并支持用户自建曲线。dr1010 cod测试仪秉承哈希公司一贯严谨的产品开发风格，具有符合标准、高精度、高使用灵活性的特点。产品特点・测定高低浓度不同水样采用不同波长，高测试准确性・内置cod测定曲线，同时支持用户自建cod测定曲线・支持哈希cod试剂，具有很高的使用灵活性・可利用试剂空白校正和标准调节功能来修正测试结果的系统差异・大屏幕cod测定结果显示，并可根据需要显示cod浓度、吸光度或透光率数值・测试过程中具有人性化图标提示功能・可根据需要对测试结果进行存储及输出，支持计算机下载数据，用户可根据需要扩展打印功能・程序或仪器故障自动提示排除的错误信号，便于故障检查・双电源系统，满足实验室测定需要并可支持现场测定技术参数波长范围：420nm和610 nm波长精度：±1 nm波长选择：根据测量程序号自动选择光度测量线性：±0.002 a（0-1 a）光度测量重复性：±0.005 a（0-1 a）光度测量精度：在额定的1.0 abs下为±0.005 a光源灯：发光二极管（led）检测器：硅光电二极管数据显示器：四位lcd，1.5厘米字符高度读数模式：%透光率，吸光度，浓度外部输出：使用rs232串口和微型打印机或计算机通讯电池电源：190~240vac/50hz输入，6vdc输出的电源适配器，或者4节aa碱性电池仪器尺寸：24.0×19.8×12.0厘米仪器重量：2 kg光度测量范围：0-2a光漂移量：400nm时，小于1.0%，电池寿命：6个月（通常情况）温度范围：操作温度：0至50°C（32至122 º f）存储温度：-20至60°C（-4至140 º f）湿度：80%，40°C时环境：设计满足ip41标准

产品	说明	包装	订货号
dr1010	1. dr1010主机2.电源适配器3.数据传输线（rs232端口,黑色,用于连接计算机）4.文件包-包括仪器操作手册（含快速参考卡）、仪器方法手册、合格证	套	9185000
dr1010套装一	1. dr1010仪器一套（9185000）2. drb200消解器一套（ltv082.52.40001）	套	9185700

dr1010套装二	1. dr1010仪器一套（9185000）2. drb200消解器一套（ltv082.52.40001）3.瓶口分液器2支（9185400）4.高量程大瓶装试剂一套（2968000）5.空试剂管一盒25支（2517600）6.试管帽一盒25个（2241125）	套	9185800
dr1010套装三	1. dr1010仪器一套（9185000）2. drb200消解器一套（ltv082.52.40001）3.瓶口分液器2支（9185400）4.低量程大瓶装试剂一套（2967900）5.空试剂管一盒25支（2517600）6.试管帽一盒25个（2241125）	套	9185900
dr1010套装四	1. dr1010仪器一套（9185000）2. drb200消解器一套（ltv082.52.40001）3.瓶口分液器2支（9185400）4.高量程大瓶装试剂一套（2968000）5.低量程大瓶装试剂一套（2967900）6.空试剂管一盒25支（2517600）7.试管帽一盒25个（2241125）	套	9186000

相关附件：

产品	说明	包装	订货号
cod试管	16mm×100mm，带试管盖	25支/包	2517600
cod试管盖		25个/包	2241125
瓶口分液器（0-5ml）	0-5ml可调体积瓶口分液器	个	9185400
容量移液器	a类，2.00ml，用于取样品	个	1451536

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是DR1010，测量范围是cod，测量对象是水，测量精度是±1nm，工作温度是-20至60℃（℃），尺寸是24.0×19.8×12.0（mm），重量是2（kg），适用范围是COD测定