

自动稳压器TAC 5KC 井泽贸易 自动稳压器

产品名称	自动稳压器TAC 5KC 井泽贸易 自动稳压器
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

自动稳压器（滑动式）TAC-100HC自动稳压器YAMBISHIDENKI山菱电机

TAC-75HC , TAC-100HC , TAC-10SC , TAC-15SC , TAC-20SC , TAC-30SC , TAC-25SC , TAC-50SC , TAC-70SC , TAC-100SC

自动稳压器（滑动式）ACE系列是一种滑动式紧凑型AVR，作为小容量的电源广泛用于各种应用。

用法：测量仪器；分析仪；电脑；数控机；制版设备。

特征：

可提供带恒流功能的C型。

检测输入过压和欠压以保护电路。由LED显示。

采用有效值检测方式，没有波形畸变的影响，检测值与设备输出电压相等。

固定输出电压型为100/115V（200/220V）可切换。

JRB-630，JRB-1000，喷气鼓风干燥清洗机，NISSINSEIKI日伸精机自动稳压器TAC-5KC

JRB-630，自动稳压器TAC-50KC，JRB-1000，喷气鼓风干燥清洗机，NISSINSEIKI日伸精机

在原来的喷气清洗机使用基础上增加了空气鼓风功能。

清洗槽旋转机构中标准装备了中压力喷射的清洗泵。机种NO.洗净物尺寸（直径 × 高さ [mm]）：（重量 [kg]）JRB-630630 x 400 : 100JRB-1000980 x 650 : 250

超大型零部件清洗机，NISSINSEIKI日伸精机

超大型旋转式，开关型喷嘴，滑式台车自动上注式喷嘴。

顾客的设置空间，可定做清洁需求。机种NO.洗净物尺寸（直径 × 高 [mm]）：（重量 [kg]）JWM-2300S2, 300（直径）x 900 : 3, 自动稳压器TAC-20KC, 000JW-NS-1012, 100 x 3, 600 x 1, 700 : 10, 000JW-NS-1022, 600 x 4, 100 x 1, 900 : 10, 自动稳压器, 000JW-NS-1031, 500 x 2, 700 x 900 : 5, 000

电池模拟电源装置YCMD-B4系列/B7系列（逆变器、电机、发电机测试用）：

开关型双向恒压恒流控制直流电源。动力运行时作为恒压、恒流电源工作，发生再生，自动稳压器TAC-5KC，输出电压超过设定电压时，电力返回市电。它是FCEV/HEV/EV电机驱动测试和发电机功率吸收测试电池模拟器的佳电源。

特征：

双向转换器将电力重新生成到商业线路，因此产生的热量更少。（符合谐波抑制准则）

由于采用IGBT开关系统，体积小、重量轻。

可以进行连续动力运行和再生测试。（无需切换停止时间）

配备基于等效内阻的电压波动率自动校正功能。

连接负载示例 逆变器 + 电机 转换器 + 发电机 逆变器 + 电机/转换器 + 发电机

通过触摸屏操作（外部控制通过串行通信完成。；可选）

自动稳压器TAC-5KC-井泽贸易(在线咨询)-自动稳压器由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！