自动稳压器TAC 5KC 井泽贸易 自动稳压器

产品名称	自动稳压器TAC 5KC 井泽贸易 自动稳压器
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋 102室
联系电话	13823610878

产品详情

自动稳压器(滑动式)TAC-100HC自动稳压器YAMBISHIDENKI山菱电机

TAC-75HC, TAC-100HC, TAC-10SC, TAC-15SC, TAC-20SC, TAC-30SC, TAC-25SC, TAC-50SC, TAC-70SC, TAC-100SC

自动稳压器(滑动式)ACE系列是一种滑动式紧凑型AVR,作为小容量的电源广泛用于各种应用。

用法:测量仪器;分析仪;电脑;数控机;制版设备。

特征:

可提供带恒流功能的C型。

检测输入过压和欠压以保护电路。由 LED 显示。

采用有效值检测方式,没有波形畸变的影响,检测值与设备输出电压相等。

固定输出电压型为100/115V(200/220V)可切换。

JRB-630, JRB-1000, 喷气鼓风干燥清洗机, NISSINSEIKI日伸精机自动稳压器TAC-5KC JRB-630, 自动稳压器TAC-50KC, JRB-1000, 喷气鼓风干燥清洗机, NISSINSEIKI日伸精机在原来的喷气清洗机使用基础上增加了空气鼓风功能。

清洗槽旋转机构中标准装备了中压力喷射的清洗泵。机种NO.洗浄物尺寸(直径 × 高さ [mm]):(重量 [kg]) JRB-630630 x 400 : 100JRB-1000980 x 650 : 250

超大型零部件清洗机,NISSINSEIKI日伸精机

超大型旋转式,开关型喷嘴,滑式台车自动上注式喷嘴。

顾客的设置空间,可定做清洁需求。机种NO.洗净物尺寸(直径 x 高 [mm]):(重量 [kg]) JWM-2300S2,300(直径) x 900:3,自动稳压器TAC-20KC,000JW-NS-1012,100 x 3,600 x 1,700:10,000JW-NS-1022,600 x 4,100 x 1,900:10,自动稳压器,000JW-NS-1031,500 x 2,700 x 900:5,000

电池模拟电源装置YCMD-B4系列/B7系列(逆变器、电机、发电机测试用):

开关型双向恒压恒流控制直流电源。动力运行时作为恒压、恒流电源工作,发生再生,自动稳压器TAC-5KC,输出电压超过设定电压时,电力返回市电。它是FCEV/HEV/EV电机驱动测试和发电机功率吸收测试电池模拟器的佳电源。

特征:

双向转换器将电力重新生成到商业线路,因此产生的热量更少。(符合谐波抑制准则)

由于采用IGBT开关系统,体积小、重量轻。

可以进行连续动力运行和再生测试。(无需切换停止时间)

配备基于等效内阻的电压波动率自动校正功能。

连接负载示例 逆变器 + 电机 转换器 + 发电机 逆变器 + 电机/转换器 + 发电机

通过触摸屏操作(外部控制通过串行通信完成。;可选)

自动稳压器TAC-5KC-井泽贸易(在线咨询)-自动稳压器由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!