

奥兰德蓄电池D12-250 12V250AH发电厂和变电站的应急电源

产品名称	奥兰德蓄电池D12-250 12V250AH发电厂和变电站的应急电源
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥兰德 型号:D12-250 12V250AH 类型:铅酸免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 （注册地址）
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

UPS蓄电池奥兰德蓄电池12V250AH是指山特公司生产的用于UPS（不间断电源）系统的蓄电池产品，其电压为12V，容量为250AH。该蓄电池的设计用途是提供持续的电力支持，以确保UPS系统在停电或电力波动情况下能够继续稳定运行，保障关键设备的供电。

充电及维护

充电

浮充电压:建议范围13.5V.13.8V:建议值13.65V均衡充电: 建议范围14.1V.14.4V: 建议值14.1V

日常维护

为了了解电池和设备的运行状况和防止检查过程中电池意外损坏,机房UPS系统蓄电池、基站(包括室外MBO)和光缆无人站UPS系统的蓄电池维护作业项目及周期按下列方法定期检查电池并做记录。月度检查维护项目:电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查季度检查维护项目:电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电池的浮充电压年度检查维护项目:电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电池的浮充电压、核对性放电(放出电池额定容量的30~40%、挑选出放电电压明显落后的电池)

问题处理

故障类型

漏液

破攢

着火

外观舜常

澧腐过高

容量不足

单体电压偏低

处理方法

更换

更换

更换

请与山特联系

请确认充放电参数或更挽故障电池

单独均街充电不低于24小时

单独均街充电不低于24小时

备注

请用干粉灭火县灭火

容量仍不足则更换

如有规格变更，忽不另行通知。